
Model

Výstava - TD-9568E2 - fisheye - 6 Megapixelová IP kamera

Popis

Výstava - TD-9568E2 - 6 Megapixelová fisheye IP kamera s IR - 6 Megapixel - 3096 x 2202, objektiv 1.1mm / 360° / 180° horizontálně / 180° vertikálně, IR přísvit do 30m, PoE, Ext. audio vstup i výstup, čip 1/2.9" CMOS, H.265 / H.264 / MJPEG, zboží nese známky použití, záruka 24. měsíců (obj. č.: 95186)

Obj. č.

95186



Technické parametry

Výstava - TD-9568E2 - 6 Megapixelová fisheye IP kamera - 1.07mm/360°

Upozornění: kamera má mírně poškrábaný kryt

Vlastnosti

- 6MP rozlišení a H.265 kódování v reálném čase
- Efektivní rozlišení: 3096(H)×2202(V)
- ICR automatické přepínání režimu den - noc
- 20 ~ 30m dosvit IR
- 3D DNR, digitální WDR, HLC, BLC a ROI kódování
- CVBS výstup
- 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× vestavěný mikrofon
- Slot pro micro SD kartu - až 128GB
- Hardware reset; RS485
- 1× alarmový vstup - 1× alarmový výstup
- DC12V/PoE napájení
- Podpora vzdáleného mobilního sledování
- IP67 krytí
- Podpora tří streamů

TD-9568E2 - 6 Megapixelová fisheye IP kamera

Senzor	1 / 2.9" CMOS
Elektronická uzávěrka	1 / 25 s ~ 1 / 100000 s
Efektivní rozlišení	3096(H)×2202(V)
Panoramatický záběr	2160×2160
Objektiv	1.1mm při F2.5, horizontální úhel záběru: 180° (montáž na zeď) 360° (montáž na strop)
Přepínání režimů Den & Noc	ICR
WDR	Digitální WDR
BLC	Ano
Digitální redukce šumu - NR	2D / 3D
Zpomalení uzávěrky	Ano
Komprese	
Video Komprese	H.265 / H.264 / MJPEG
Typ kódování	VBR (nastavitelných 5 úrovní) / CBR
Chytré kódování - Smart Encoding	podpora nízkého datového toku, malá prodleva, podpora oblasti zájmu - ROI coding & SVC technologie
Datový tok	64 Kbps ~ 16Mbps
Audio komprese	G.711A / G. 711Mu
Audio datový tok	8 Kbps ~ 48 Kbps
Obraz	
Snímkování	Fisheye + panorama + 3 PTZ 50Hz: 25fps@(2160 × 2160/1920×1920/1440×1440), 25fps@(1920 × 1080), 25fps@(960× 540)*3 60Hz: 30fps@(2160 × 2160/1920×1920/1440×1440) 30fps@(1920 × 1080), 30fps@(960× 540)*3> Fisheye+ 4 PTZ 50Hz: 25fps@(2160 × 2160/1920×1920/1440×1440) 25fps@(960× 540)*4 60Hz: 30fps@(2160 × 2160/1920×1920/1440×1440) 30fps@(960× 540)*4
Rozlišení obrazu	2160 × 2160
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, NR - nastavitelné ve webovém prohlížeči, nebo klientském softwaru
Rozhraní	
Síť	RJ45
Video Výstup	CVBS video výstup (BNC × 1)
Audio	MIC IN ×1, MIC OUT ×1
Úložiště	Podpora TF karty, až to 128GB, síťové úložiště
RS485	Ano
Alarm	1× alarmový vstup 1× alarmový výstup
Funkce	
Vzdálené monitorování	IE prohlížeč,CMS software
Online uživatelé	podpora až 10 online uživatelů
Síťové protokoly	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Kompatibilita	ONVIF, GB-T/28181-2011
Chytrý alarm	Detekce pohybu
PoE	Ano
Dosvit IR	20m - 30m
Krytí IP	IP67
Další	
Napájení	DC 12V / PoE
Provozní podmínky	- 20 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % relativní vlhkost
Napájení	<12W

Rozměry (mm)	ø 39 × 130
Váha	432g
Instalace	na stěnu, na zeď

Objednací číslo: 95 186

Vytvořeno: 18.04.2024 23:58

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.