Produktový list

Model

DAHUA SD22204UE-GN-W (2.7 - 11mm) - 2 Mpx WiFi IP PTZ kamera

Popis

DAHUA SD22204UE-GN-W (2.7 - 11mm) - 2 Mpx WiFi IP PTZ kamera - 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), objektiv 2.7mm / 112.5° - 11mm / 30°, 1/2.8” 2 Megapixel STARVIS CMOS, WDR, IP66, DC12V / 1.5A (obj. č.: 11414)

Obj. č.

11414



Technické parametry

DAHUA SD22204UE-GN-W (2.7 - 11mm) - 2 Mpx WiFi IP PTZ kamera

Vlastnosti

- Podpora WiFi připojení
- 4× optický zoom
- Starlight technologie pro dokonalý obraz v noci
- WDR, Den - Noc režim(ICR), Ultra DNR
- Rychlost otáčení až 100°/s
- IP66, IK10
- IVS videoanalytika: virtuální plot, vniknutí, změna scény, detekce tváře
- Přístup pomocí internetového prohlížeče
- Slot pro micro SD kartu do kapacity 128 GB

Zobrazení	
Rozlišení snímače	2 Mpx
Snímací čip	1/2.8" Starvis CMOS
Maximální rozlišení	1920 × 1080 px
Podporovaná rozlišení	1080p (1920×1080), 720p (1280×720), D1 (704×576, 704×480), CIF (352×288, 352×240)
Snímková rychlost	25/30 fps
Minimální osvětlení	0.005 Lux (barevně, F1.6), 0.0005 Lux (černobíle, F1.6)
IR přísvit	ne
Objektiv	2.7 - 11 mm, úhel záběru 112.5° - 30° (horizontálně)
Rychlost závěrky	1/1 - 1/30000 s
ICR filtr	Ano
Kompenzace světla	BLC, HLC
Dynamika obrazu	WDR (120 dB)
Redukce šumu	2D/3D (Ultra DNR)
Automatické řízení zisku a jasu	ano
Automatické vyvážení bílé	ano
PTZ	
Otáčení	355° rotace, 0° až 90° naklápění
Rychlost otáčení	nastavitelná v rozpětí 0.1-100°/s, náklon 0.1-60°/s
Prepozice	Až 300 přednastavených pozic
Trasa	Definice 8 nezávislých tras pojíždění kamery (až 32 pozic na trasu)
Automatické obnovení	nastavení PTZ a objektivu při výpadku proudu
Funkce při nečinnosti	vyvolání prepozice, vyvolání trasy
Protokol	DH-SD
Rozhraní a protokoly	
Rozhraní	1× Fast Ethernet, 10/100Base-TX, RJ-45
WiFi	Ano
Video komprese	H.265, H.264, MJPEG (Sub Stream)
Podpora ONVIF	ano
Protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Streaming	Triple stream
Slot paměťových karet	microSD (max. 128 GB)
I/O rozhraní	ne
Audio	ne
Mechanické vlastnosti a prostředí	
Napájení	DC 12 V / 1.5 A , příkon do 5.5 W
Krytí	voděodolnost IP66, antivandal IK10
Pracovní teplota	-30 až +60 °C, vlhkost <95%
Rozměry	ø 122 × 89 mm
Hmotnost	0.52 kg

Upozornění: U otočných kamer je životnost kamery omezená životností jednotlivých komponentů - průměrná životnost sběrného systému SPEED DOME kamer v nepřetržitém provozu je cca 6. měsíců v závislosti na rychlosti otáčení. Na toto provozní opotřebení se záruka nevztahuje.

Objednací číslo: 11 413

Vytvořeno: 29.03.2024 08:51
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.