Produktový list

Model

TD-8423IS15 - 2MPix Smart Tracking IP PTZ kamera 15x optický zoom, 150m IR

Popis

TD-8423IS15 - 2MPix Smart Tracking IP PTZ kamera s objektivem 15x zoom. Kamera používá kompresi obrazu Smart H.265 která výrazně snižuje datové toky. Smart tracking IP kamera má integrované IR přisvícení do 150m pro čistý obraz i v noci. Proti velkým světelným kontrastům je kamera vybavena funkcí True WDR 120dB. Zoom objektiv kamery má rozsah 5mm / 55° - 75mm / 4°. Kamera poskytuje obraz v reálném čase 25fps. Automatické sledování osob nebo vozidel při narušení zóny, nebo překročení hranice. IP kamera má funkci detekce a rozpoznání tváře. Rozměry kamery jsou průměr 173mm x 247mm. Napájení IP kamery je DC12V/2A / PoE+ (obj. č.: 21909)

Obj. č.

21909



Technické parametry

TD-8423IS15 - 2 MPix IR PTZ kamera 15x zoom s funkcí AutoTracking

TD-8423IS - 2MP IP kamera s 15x optickým zoomem a funkcí AutoTracking - automatické sledování objektů. Vhodné použití je v aplikacích pro ochranu perimetru a vniknutí do střežené zóny. Jakmile kamera detekuje nelegální vniknutí, bude sledovat pohyb narušitele dokud neopustí zakázanou oblast. Systém dokáže rozpoznat maximálně 15 objektů za sekundu, sledovat a přibližovat detaily těchto objektů, rozpoznávat lidské tváře až na vzdálenost 190 m ve většině situací.

Vlastnosti

- **Upozornění: Kameru nelze napájet z PoE rekordéru. Kamera má odběr 22W**
- Funkce AutoTracking (Smart Tracking) rozpoznávající a sledující osoby, vozidla a jízdní kola
- 1/2.8" progressive scan CMOS
- Rozlišení 1920 x 1080
- 15x optický zoom, 16x digitální zoom
- Funkce Smart IR s dosvitem až 150m
- Vysoká světelná citlivost 0.005Lux v barevném režimu a 0.001Lux v černobílém režimu
- Podpora komprese H.265 / H.264
- Podpora funkce **True WDR 120dB** / HLC / BLC / 3D DNR / Defog
- Slot pro micro SD kartu o kapacitě až 256GB
- Podpora funkce soukromá zóna
- Ochrana TVS4000V Lightning Protection, ochrana proti přepětí
- Krytí IP66
- Napájení DC 12V a PoE+

TD-8423IS15 - 2 MPix IR PTZ kamera 15x zoom, SmartTracking	
Senzor	1/2.8" progressive scan CMOS
Světelná citlivost	Barva: 0.005 lux při F1.6, AGC zapnuto ČB: 0.001 lux při F1.6, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Funkce nastavení obrazu	Zrcadlení, Přetočení, Otočení, Jas, Kontrast, Barevnost, Sytost
Uzávěrka	50Hz: 1 / 1 s ~ 1 / 10 000 s
Vyvážení bílé barvy	Auto / Manual / Vnitřní prostředí / Venkovní prostředí
Regulace zisku	Automatická / Ruční
Režim DEN / NOC	IR Cut Filtr
Digitální Zoom	16×
Soukromá zóna	4 zóny uživatelsky nastavitelné
3D redukce šumu	Automatická / Ruční
BLC	Ano
HLC	Ano
WDR	True WDR 120dB
Funkce Defog	Ano - elektronická
Funkce Logo v obraze	Ano - maximálně 128 x 128 pixelů
Objektiv	
Rozsah objektivu	5 - 75mm, 15× optický zoom
Rychlost zoomu	cca 2.4s v maximálním rozsahu
Úhel záběru	Horizontální: 54° - 4° Vertikální: 32° - 2.3° Diagonální: 64.5° - 4.6°
Hloubka ostrosti	Široký záběr: 1.0m ~ nekonečno Úzký záběr: 1.5m ~ nekonečno
Světlost	F1.6 (Široký) - F2.8 (Úzký)
PTZ	
Horizontální otáčení	360° bez limitu
Rychlost otáčení	Nastavitelná od 0.1°/s do 80°/s Rychlost přechodu na prepozici: 80°/s
Vertikální otáčení	od -5° do 90° s automatickým přetočením (auto-flip)
Rychlost vertikálního otáčení	Nastavitelná od 0.1°/s do 80°/s Rychlost přechodu na prepozici: 80°/s
Proporcionální zoom	Ano
Počet Prepozic	360

Křižování	8 křižování - až 16 prepozic v každém křižování
Trasa (Track)	4 trasy - možno nahrát až 3 minuty pro každou trasu
Paměť poslední spuštěné funkce	Ano
Výchozí pozice	Ano - nastavitelná
Alarmová akce	vyvolání prepozice / křižování / trasy / auto sken / náhodný sken
3D Pozicování	Ano
Zobrazení PTZ pozice	Ano
Plánované úlohy	vyvolání prepozice / křižování / trasy / auto sken / náhodný sken / automatický restart kamery
IR přísvit	
Dosvit IR	150m
Funkce Smart IR	Ano
Síť	
Maximální Rozlišení	1920 × 1080
Hlavní Stream	25fps - 1920×1080, 1280×960,1280×720
Vedlejší Stream	25fps - 704×576, 640×480, 352×288
Třetí Stream	25fps - 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288
Komprese	Smart H.265 / H.264 / MJPEG
Audio Komprese	G.711 A/U
Podporované protokoly	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Počet online uživatelů	6
Počet definovatelných uživatelů	až 16 uživatelů - 3 úrovně oprávnění: Administrator, Advanced User a Normal User
SVC	Ano
Zabezpečení	Autorizace uživatelským jménem a heslem, možnost omezení podle MAC adresy, HTTPS šifrování, IEEE802.1x port-based síťový přístup, možnost filtrování IP adres
Inteligentní analýza	
Základní události	Detekce pohybu v obraze, Výjimky
Rozpoznání obličeje	Max 15 tváří / s
Inteligentní analýza	Detekce překročení hranice, detekce narušení zóny - vstup do zóny, výstup ze zóny, narušení hranice zóny - rozlišení osoby, vozidla, jízdního kola nebo motocyklu
Funkce Smart Tracking	Ručně / AutoTracking - sledování osob nebo vozidel
Rozhraní	
Alarmový vstup / výstup	Ne
Audio vstup / výstup	Ne
Alarmové akce	vyvolání prepozice / křižování / trasy / auto sken / náhodný sken / nahrávání na SD kartu, alarm do alarmového centra, odeslání na FTP nebo e-mail
Síťové rozhraní	1× RJ45 10M/100M Ethernet, PoE (802.3at)
CVBS výstup	Ne
RS 485	Ne
Úložiště	vestavěný slot pro SD kartu - maximální kapacita 256GB
API rozhraní	ONVIF, podpora TVT API a platformy třetích stran
Klientský software	NVMS-9000 Client
Podpora Webových prohlížečů	IE8-11, Chrome verze 31.0 do 44, Firefox 30.0 do 51
Další	
Napájení	DC 12V / 2A a PoE+ (802.3at, class 4) Max. 15W(vytápění vypnuto), Max. 22W(vytápění zapnuto)
Provozní podmínky	-30°C ~ 55°C (-22°F ~ 131°F), ≤ 90% RH
Krytí IP	IP 66, TVS4000V Lightning Protection, Surge Protection a Voltage Transient Protection
Materiál	ADC12, PC, PC+10%GF
Rozměry	ø 173 mm × 247 mm
Váha	2100 g

Objednací číslo: 21 909

Upozornění: U otočných kamer je životnost kamery omezená životností jednotlivých komponentů - průměrná životnost sběrného systému SPEED DOME kamer v nepřetržitém provozu je cca 6. měsíců v závislosti na rychlosti otáčení. Na toto provozní opotřebení se záruka 24 měsíců nevztahuje.

Vytvořeno: 28.03.2024 14:56
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.