
Model

TD-8623IM - 2MPix Smart Tracking IP PTZ kamera 32x optický zoom, 200m IR

Popis

TD-8623IM - 2MPix Smart Tracking IP PTZ kamera s objektivem 32x zoom. Kamera používá kompresi obrazu Smart H.265 která výrazně snižuje datové toky. Smart tracking IP kamera má integrované IR přisvícení do 200m pro čistý obraz i v noci. Proti velkým světelným kontrastům je kamera vybavena funkcí True WDR 120dB. Zoom objektiv kamery má rozsah 5.6 - 179.2mm. Kamera poskytuje obraz v reálném čase 25fps. Automatické sledování osob nebo vozidel při narušení zóny, nebo překročení hranice. IP kamera má funkci detekce a rozpoznání tváře. Rozměry kamery jsou průměr 219.9 mm x 358.5 mm. Napájení IP kamery je AC / DC 24V / PoE+ /50W (obj. č.: 21934)

Obj. č.

21934



Technické parametry

TD-8623IM - 2 MPix IR PTZ kamera 32x zoom s funkcí AutoTracking

TD-8623IM - 2MP IP kamera s 32x optickým zoomem a funkcí AutoTracking - automatické sledování objektů. Vhodné použití je v aplikacích pro ochranu perimetru a vniknutí do střežené zóny. Jakmile kamera detekuje nelegální vniknutí, bude sledovat pohyb narušitele dokud neopustí zakázanou oblast. Systém dokáže sledovat a přibližovat detaily těchto objektů, rozpoznávat lidské tváře až na vzdálenost 190 m ve většině situací. Systém dokáže rozpoznat maximálně 30 lidských tváří za sekundu.

Vlastnosti

- **Upozornění: Kameru nelze napájet z PoE rekordéru. Kamera má odběr 50W**
- Funkce AutoTracking (Smart Tracking) rozpoznávající a sledující osoby, vozidla a jízdní kola
- 1/1.8" progressive scan CMOS
- Rozlišení 1920 x 1080
- 32x optický zoom, 16x digitální zoom
- Funkce Smart IR s dosvitem až 200m
- Vysoká světelná citlivost 0.002Lux v barevném režimu a 0.0004Lux v černobílém režimu
- Podpora komprese H.265 / H.264
- Podpora funkce **True WDR 120dB** / HLC / BLC / 3D DNR / Defog
- Slot pro micro SD kartu o kapacitě až 256GB
- Podpora funkce soukromá zóna
- Ochrana TVS4000V Lightning Protection, ochrana proti přepětí
- Krytí IP66
- Napájení AC/DC 24V a PoE+

TD-8623IM - 2 MPix IR PTZ kamera 32x zoom, SmartTracking

Senzor	1/1.8" progressive scan CMOS
Světelná citlivost	Barva: 0.002 lux při F1.5, AGC zapnuto ČB: 0.0004 lux při F1.5, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Funkce nastavení obrazu	Zrcadlení, Přetočení, Otočení, Jas, Kontrast, Barevnost, Sytost
Uzávěrka	50Hz: 1 / 1 s ~ 1 / 10 000 s
Vyvážení bílé barvy	Auto / Manual / Vnitřní prostředí / Venkovní prostředí
Regulace zisku	Automatická / Ruční
Režim DEN / NOC	IR Cut Filtr
Digitální Zoom	16×
Soukromá zóna	4 zóny uživatelsky nastavitelné
3D redukce šumu	Automatická / Ruční
BLC	Ano
HLC	Ano
WDR	True WDR 120dB
Funkce Defog	Ano - elektronická
Funkce Logo v obraze	Ano - maximálně 128 x 128 pixelů, 24 bit, BMP formát

Objektiv

Rozsah objektivu	5.6 - 179.2mm, 32× optický zoom
Rychlost zoomu	cca 4.2s v maximálním rozsahu
Úhel záběru	Horizontální: 59.8° - 2.3° Vertikální: 33.6° - 1.3° Diagonální: 68.6° - 2.6°
Hloubka ostrosti	Široký záběr: 1.0m ~ nekonečno Úzký záběr: 1.5m ~ nekonečno
Světlost	F1.55 (Široký) - F3.4 (Úzký)

PTZ

Horizontální otáčení	360° bez limitu
Rychlost otáčení	Nastavitelná od 0.1°/s do 240°/s Rychlost přechodu na prepozici: 240°/s
Vertikální otáčení	od -25° do 180° s automatickým přetočením (auto-flip)
Rychlost vertikálního otáčení	Nastavitelná od 0.1°/s do 180°/s Rychlost přechodu na prepozici: 180°/s
Proporcionální zoom	Ano
Počet Prepozic	300

Křížování	8 křížování - až 16 prepozic v každém křížování
Trasa (Track)	4 trasy - možno nahrát až 3 minuty pro každou trasu
Paměť poslední spuštěné funkce	Ano
Výchozí pozice	Ano - nastavitelná
Alarmová akce	vyvolání prepozice / křížování / trasy / auto sken / náhodný sken
3D Pozicování	Ano
Zobrazení PTZ pozice	Ano
Plánované úlohy	vyvolání prepozice / křížování / trasy / auto sken / náhodný sken / automatický restart kamery
IR přísvit	
Dosvit IR	200m
Funkce Smart IR	Ano
Sít'	
Maximální Rozlišení	1920 × 1080
Hlavní Stream	25fps - 1920×1080, 1280×960,1280×720
Vedlejší Stream	25fps - 704×576, 640×480, 352×288
Třetí Stream	25fps - 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288
Komprese	Smart H.265 / H.264 / MJPEG
Audio Komprese	G.711 A/U
Podporované protokoly	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Počet online uživatelů	6
Počet definovatelných uživatelů	až 16 uživatelů - 3 úrovně oprávnění: Administrator, Advanced User a Normal User
SVC	Ano
Zabezpečení	Autorizace uživatelským jménem a heslem, možnost omezení podle MAC adresy, HTTPS šifrování, IEEE802.1x port-based síťový přístup, možnost filtrování IP adres
Inteligentní analýza	
Základní události	Detekce pohybu v obraze, Výjimky
Rozpoznání obličeje	Max 30 tváří / s
Inteligentní analýza	Detekce překročení hranice, detekce narušení zóny - vstup do zóny, výstup ze zóny, narušení hranice zóny - rozlišení osoby, vozidla, jízdního kola nebo motocyklu, detekce zapomenutého nebo odcizeného objektu, detekce změny scény
Funkce Smart Tracking	Ručně / AutoTracking - sledování osob nebo vozidel
Rozhraní	
Alarmový vstup / výstup	2× alarmový vstup, 2× alarmový výstup
Audio vstup / výstup	1× audio vstup, 1×, 2 - 2.4Všš, 1kΩ 1× audio výstup - line out, Impedace: 600Ω
Alarmové akce	vyvolání prepozice / křížování / trasy / auto sken / náhodný sken / nahrávání na SD kartu, alarm do alarmového centra, odeslání na FTP nebo e-mail
Síťové rozhraní	1× RJ45 10M/100M Ethernet, PoE (802.3at)
CVBS výstup	Ano, 1× BNC konektor
RS 485	Ano, PELCO-D/P
Úložiště	vestavěný slot pro microSD / SDHC / SDXC kartu - maximální kapacita 256GB
API rozhraní	ONVIF, podpora TVT API a platformy třetích stran
Klientský software	NVMS2.0 Client, webové rozhraní
Podpora Webových prohlížečů	IE8-11, Chrome verze do 76, Firefox 30.0 do 44
Další	
Napájení	AC/DC 24V, PoE+ (802.3at, class 4) Max. 50W(vytápění a ventilátor zapnuto)
Provozní podmínky	-50°C ~ 65°C, ≤ 90% RH (studený start -40°C)
Krytí IP a ochrany	IP 67, TVS6000V Lightning Protection, Surge Protection a Voltage Transient Protection
Materiál	Hliníková slitina, PC+10%GF

Rozměry	219.9 mm × 358.5 mm
Váha	6 kg

Objednací číslo: 21 934

Upozornění: U otočných kamer je životnost kamery omezená životností jednotlivých komponentů - průměrná životnost sběrného systému SPEED DOME kamer v nepřetržitém provozu je cca 6. měsíců v závislosti na rychlosti otáčení. Na toto provozní opotřebení se záruka 24 měsíců nevztahuje.

Vytvořeno: 25.04.2024 22:03

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.