
Model

TD-8623IM/30M/VL30 - 2MP Starlight - AC24V, H.265 - venkovní IP PTZ kamera 30x zoom, True WDR, 300m IR

Popis

TD-8623IM/30M/VL30 - 2MP Starlight - AC24V, H.265 - venkovní IP PTZ kamera 30x zoom, True WDR, 300m Laserové noční přisvícení, 2 Megapixely 1920 x 1080, objektiv 4.5mm / 59.8° - 135mm / 2.34° (f1.6 - 3.5), 25fps, průměr 215.9mm x 348.5mm (obj. č.: 21931)

Obj. č.

21931



Technické parametry

TD-8623IM/30M/VL30 - 2MP Starlight IP kamera s 30× optickým zoomem

Vlastnosti

- Starlight technologie zajišťuje dokonalý obraz ve špatných světelných podmínkách
- 1/2.8" CMOS progressive scan senzor
- 30× optický zoom
- 300m dosvit noční LASEROVÉ přisvícení
- Výstup s vysokým rozlišením 1920 × 1080 při 25/30fps
- H.265 / H.264 / MJPEG komprese videa
- Lokální záznam na SD kartu až 128GB, nebo záznam na síťové úložiště
- IP66 krytí, TVS 6KV ochrana proti blesku, přepětová ochrana
- 1 kanál audia
- Podpora spuštění automatické funkce při nečinnosti

TD-8623IM/30M/VL30 - 2MP Starlight IP kamera s 30× optickým zoomem

Senzor	1 / 2.8" progressive scan CMOS
Světelná citlivost	Barva: 0.006 lux při F1.6, AGC zapnuto ČB: 0.003lux při F1.6, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Vyvážení bílé barvy	Auto / Ručně / Vnitřní prostředí / Venkovní prostředí
Odstup signál šum - S/N ratio	> 50dB
Regulace zisku	Auto / Ručně
Uzávěrka	50Hz: 1/1 s ~ 1/25000 s 60Hz: 1/1 s ~ 1/30000 s
Den & Noc	IR Cut Filter
Soukromá zóna	4 programovatelné soukromé zóny
Ostření	Auto / Ručně
WDR	True WDR, 2 snímky v jednom skenování
Objektiv	
Ohnisková vzdálenost	4.5 - 135mm 30× optický zoom
Rychlost zoomu	cca 4s plný rozsah optického zoomu
Úhel záběru	Horizontální: 62° - 2.3° Vertikální: 35° - 1.3° Diagonální: 71° - 2.6°
Ostrost	Široký záběr: 1.0m ~ nekonečno Úzký záběr: 1.5m ~ nekonečno
Světlost	F1.6 (široký záběr) - F4.4 (úzký záběr)
Obraz	
Maximální Rozlišení	1920 × 1080
Hlavní stream	50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720) 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720)
Vedlejší stream	50Hz: 25fps (1280×720, D1, CIF) 60Hz: 30fps (1280×720, D1, CIF)
Třetí stream	50Hz: 25fps (D1, 480×240, CIF) 60Hz: 30fps (D1, 480×240, CIF)
Funkce úpravy obrazu	WDR / HLC / BLC / 3D DNR / Defog
Noční přisvícení	
Dosvit	300m - laserové přisvícení
funkce Smart IR	podporována
PTZ	
Horizontální rozsah otáčení	360° bez omezení
Horizontální rychlost otáčení	nastavitelná od 0.1°/s do 80°/s rychlost přechodu do prepozice: 150°/s
Vertikální rozsah otáčení	od 0° do 93° (s automatickým přetočením - auto-flip)
Vertikální rychlost otáčení	nastavitelná od 0.1°/s do 70°/s rychlost přechodu do prepozice: 150°/s
Proporcionální zoom	Ano
Prepozice	360

Křížování	8 křížování, až 16 prepozic v každém křížování
Trasování	4 trasy, doba nahrávání trasy až 3 pro každou trasu
Paměť poslední akce před výpadkem napájení	Ano
Alarmové akce	vyvolání prepozice, trasy, křížování, automatického skenování, náhodného křížování
3D Positioning	Ano
Zobrazení PTZ pozice na OSD	Ano
Plánované úlohy	vyvolání prepozice, trasy, křížování, automatického skenování, plánovaný restart
Komprese	
Video komprese	H.265 / H.264 / MJPEG
H.264 komprese	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
H.265 komprese	Main Profile
Datový tok	128Kbps ~ 6Mbps
SVC	Ano
Audio komprese	G.711A/U
Chytré funkce	
Základní události	Detekce pohybu v obraze, narušení videosignálu, výjimka
Alarmová akce	vyvolání prepozice, křížování, trasy, nahrávání na SD kartu, start nahrávání, upozornění na dohledové centrum, nahrání videa na FTP / SD kartu / NAS, odeslání Emailu, atd.
Chytré nahrávání	ANR automatické doposlání paketů při výpadku sítě
Sít'	
Úložiště	vestavěný slot pro SD kartu o maximální kapacitě 128GB
Podporované protokoly	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
API rozhraní	ONVIF, podpora TVT API
Online uživatelé	až 6 kanálů
Uživatelé	až 16 uživatelů, 3 úrovně oprávnění: Administrator, Advanced User a Normal User
Zabezpečení	Autorizace uživatele pomocí jména a hesla, Autorizace stanice pomocí MAC adresy HTTPS kryptování, IEEE802.1x port-based network access control, filtrování IP adres
Klientský software	VMS-9000 klient
Podporované Webové prohlížeče	IE8-11, Chrome 31.0 do 44, Firefox 30.0 do 51
Rozhraní	
Síťové rozhraní	1× RJ45 10M/100M Ethernet
Audio	1× audio vstup (mikrofonní vstup) 2 až 2.4V[š-š] 1kΩ±10% 1× audio výstup (line out), impedance: 600Ω
Video výstup	1× video výstup (1.0V [š-š] / 75Ω, PAL nebo NTSC, BNC)
Alarm	7× alarmový vstup 1× alarmový výstup
RS485	Pelco-D / P protokol
Konstrukce	
Napájení	AC 24V / 3A, Max.60W(IR zapnuto)
Provozní podmínky	-30°C ~ 60°C, ≤95% RH
Ochrany	krytí IP 66, TVS6000V ochrana proti blesku, Přepětová ochrana
Materiál	ADC12
Rozměry	ø 215.9 mm × 348.5 mm
Váha	5360 g

Objednací číslo: 21 931

Upozornění: U otočných kamer je životnost kamery omezená životností jednotlivých komponentů - průměrná životnost sběrného systému SPEED DOME kamer v nepřetržitém provozu je cca 6. měsíců v závislosti na rychlosti otáčení. Na toto provozní opotřebení se záruka 24 měsíců nevztahuje.

Vytvořeno: 18.04.2024 00:20

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.