Produktový list

Model

TD-8843IM - 4MP - H.265 - venkovní IP PTZ kamera 37x zoom, True WDR, 500m IR

Popis

TD-8843IM - 4MPix - Autotracking venkovní IP PTZ kamera 37x zoom s napájením AC24V. Kamera používá kompresi obrazu H.265. Je vybavena funkcí True WDR - potlačení vysokých světelných kontrastů. Pro noční sledování je vybavena laserovým nočním přisvícením s dosvitem do 500 metrů. Snímací čip poskytuje rozlišení 4 Megapixely 2560 x 1440. Je osazena zoom objektivem s rozsahem 5.6 mm / 59.8° - 208mm / 2.0°(f1.55 - 4.5). Funkce autotracking umožňuje automatické sledování osoby, vozidla nebo motocyklu při detekci překročení hranice, narušení zóny, vstupu do zóny, nebo výstupu ze zóny. PTZ bezpečnostní kamera je také vybavena funkcí detekce a rozpoznání osob a databází povolených osob, zakázaných osob a nezařazených osob. Rozměry kamery jsou průměr 278mm x 435mm (obj. č.: 21940)

Obj. č.

21940



Technické parametry

TD-8843IM - Autotracking 4 MPix IP PTZ kamera s 37× optickým zoomem

Vlastnosti

- Funkce autotracking - automatické sledování pohybu osob, vozidel, motocyklů
- Funkce detekce a rozpoznání lidské tváře
- Funkce True WDR - potlačení vysokých světelných kontrastů
- Vysoká světelná citlivost a výkonný noční přísvit zajišťují dokonalý obraz ve špatných světelných podmínkách
- 1/1.8" CMOS progressive scan senzor
- 37× optický zoom
- 500m dosvit noční LASEROVÉ přisvícení
- Výstup s vysokým rozlišením 2560 × 1440 při 25 / 30fps
- H.265 / H.264 / MJPEG komprese videa
- Lokální záznam na SD kartu až 256GB, nebo záznam na síťové úložiště
- IP67 a IK10 krytí, TVS 6KV ochrana proti blesku, přepěťová ochrana
- 1 kanál audia
- Podpora spuštění automatické funkce při nečinnosti

TD-8843IM - 4 MPix IP PTZ autotracking kamera s 37× optickým zoomem	
Senzor	1/1.8" progressive scan CMOS
Světelná citlivost	Barva: 0.005 lux při F1.5, AGC zapnuto ČB: 0.001 lux při F1.5, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém přísvitu
Vyvážení bílé barvy	Auto / Ručně / Vnitřní prostředí / Venkovní prostředí
Regulace zisku	Auto / Ručně
Uzávěrka	50Hz: 1 / 1 s ~ 1 / 25 000 s 60Hz: 1 / 1 s ~ 1 / 30 000 s
Den & Noc	IR Cut Filter
Soukromá zóna	24 programovatelných soukromých zón
Ostření	Auto / Ručně
Objektiv	
Ohnisková vzdálenost	5.6 - 208mm 37× optický zoom
Digitální zoom	16×
Rychlost zoomu	cca 4.4s plný rozsah optického zoomu
Úhel záběru	Horizontální: 59.8° - 2.0° Vertikální: 33.6° - 1.1° Diagonální: 68.6° - 2.3°
Ostrost	Široký záběr: 1.0m ~ nekonečno Úzký záběr: 1.5m ~ nekonečno
Světlost	F1.55 (široký záběr) - F4.5 (úzký záběr)
Obraz	
Maximální Rozlišení	2560×1440
Hlavní stream	50Hz: 25fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280×720) 60Hz: 30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280×720)
Vedlejší stream	50Hz: 25fps(704×576, 640×480, 352×288) 60Hz: 30fps(704×576, 640×480, 352×288)
Třetí stream	50Hz: 25fps(640×480, 480×240, 352×288) 60Hz: 30fps(640×480, 480×240, 352×288)
Funkce úpravy obrazu	WDR / HLC / BLC / 3D DNR / Defog
Komprese	
Video komprese	H.265 / H.264 / MJPEG
Datový tok	128 kbps ~ 6 Mbps
SVC	Ano
Audio komprese	G.711 (A/U)
Noční přisvícení	
Dosvit	500m - laserové přisvícení
funkce Smart IR	podporována
PTZ	
Horizontální rozsah otáčení	360° bez omezení
Horizontální rychlost otáčení	nastavitelná od 0.1°/s do 180°/s

	rychlost přechodu do prepozice: 180°/s
Vertikální rozsah otáčení	od -20° do 90° (s automatickým přetočením - auto-flip)
Vertikální rychlost otáčení	nastavitelná od 0.1°/s do 150°/s rychlost přechodu do prepozice: 150°/s
Proporcionální Zoom	Ano
Prepozice	360
Křižování	8 křižování, až 32 prepozic v každém křižování
Trasování	4 trasy, doba nahrávání trasy až 10 minut pro každou trasu
Paměť poslední akce před výpadkem napájení	Ano
Alarmové akce	vyvolání prepozice, trasy, křižování, automatického skenování, náhodného křižování
Zobrazení PTZ pozice na OSD	Ano
Plánované úlohy	vyvolání prepozice, trasy, křižování, automatického skenování, plánovaný restart
	Chytré funkce
Základní události	Detekce pohybu v obraze, narušení zóny, překročení hranice, narušení videosignálu, výjimka, detekce lidské tváře
Alarmová akce	vyvolání prepozice, křižování, trasy, nahrávání na SD kartu, start nahrávání, upozornění na dohledové centrum, nahrání videa na FTP / SD kartu / NAS, odeslání Emailu, atd.
Funkce Autotracking	Automatické sledování osoby, vozidla, motocyklu při detekci překročení hranice, narušení zóny
Funkce detekce a rozpoznání lidské tváře	ANO - databáze povolených, zakázaných a nezařazených osob
Chytré nahrávání	ANR automatické do-poslání paketů při výpadku sítě
Kódování ROI	ANO
	Síť
Podporované protokoly	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
API rozhraní	ONVIF, podpora TVT API
Online uživatelé	až 6 kanálů
Uživatelé	až 16 uživatelů, 3 úrovně oprávnění: Administrator, Advanced User a Normal User
Zabezpečení	Autorizace uživatele pomocí jména a hesla, Autorizace stanice pomocí MAC adresy HTTPS kryptování, IEEE802.1x port-based network access control, filtrování IP adres
Klientský software	VMS-9000 klient
Podporované Webové prohlížeče	IE8-11, Chrome 31.0 do 44, Firefox 30.0 do 51
	Rozhraní
Úložiště	vestavěný slot pro SD kartu o maximální kapacitě 256GB
Síťové rozhraní	1× RJ45 - 10M/100M Ethernet
Audio	1× audio vstup (mikrofonní vstup) 2 až 2.4v [š-š] 1kΩ ± 10% 1× audio výstup (line out), impedance: 600Ω
Alarm	7× alarmový vstup 2× alarmový výstup
RS485	Pelco-D/P porotokol
	Konstrukce
Napájení	AC 24V / 3A Hi-PoE - max 60W
Provozní podmínky	Teplota: -50°C ~ 65°C Vlhkost: ≤95%
Ochrany	krytí IP 67, TVS6000V ochrana proti blesku, Přepěťová ochrana
Materiál	ADC12
Rozměry	ø 278 mm × 435mm
Váha	8800 g

Objednací číslo: 21 940

Upozornění: U otočných kamer je životnost kamery omezená životností jednotlivých komponentů - průměrná životnost sběrného systému SPEED

DOME kamer v nepřetržitém provozu je cca 6. měsíců v závislosti na rychlosti otáčení. Na toto provozní opotřebení se záruka 24 měsíců nevztahuje.

Vytvořeno: 28.03.2024 11:40
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.