
Model

TD-9632AE2 - DC24V, H.265 - venkovní IP/AHD/TVI PTZ kamera 20x optický zoom

Popis

TD-9632AE2 - H.265, IP PTZ otočná kamera 20x optický zoom, objektiv 5.5mm / 58.6° - 110mm / 3.01° (f1.6 - 3.5). Kamera disponuje rozlišením v IP 3 MPix (2048 x 1536 px) a v AHD/TVI 1080P (1920 x 1080 px). Pro noční sledování je kamera vybavena IR přísvitem s dosahem do 90m. Kamera je použitelná ve venkovních prostorech díky krytí IP66. Napájení PTZ otočné kamery DC 24V / 2.5A. Rozměry kamery jsou: ø209 x 317 mm s hmotností 3.5kg (obj. č.: 21928)

Obj. č.

21928



Technické parametry

TD-9632AE2 - DC24V - IP/AHD/TVI otočná HD kamera

Vlastnosti

- 1/2.8" CMOS progressive scan senzor
- 20 optický zoom
- IP výstup s vysokým rozlišením 2048 × 1536 při 25/30fps
- HD analogový video výstup: AHD and TVI, 1920 × 1080 při 30fps
- H.265 komprese videa
- Lokální záznam na SD kartu, nebo záznam na síťové úložiště
- 90m dosvit noční IR přisvícení
- TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP, PPPoE
- IP66 krytí, TVS 6KV ochrana proti blesku, přepětová ochrana
- 1× audio vstup / 1× audio výstup

TD-9632AE2 - DC24V - 3 MP IP / 2MPix AHD - TVI otočná HD kamera

Kamera	Senzor	1/2.8" Progressive CMOS
	Rozlišení IP výstupu	2048 × 1536 - 3 Megapixely
	Rozlišení AHD / TVI výstupu	1920 × 1080 - 2 Megapixely
	Horizontální rozlišení	1200 TV řádků
	Objektiv	20× zoom, 5.5 ~ 110mm, F1.6~F3.5
	Úhel záběru	58.6° ~ 3.01°
	Světelná citlivost	0 Lux
	Dosvit IR	90m
	Vyvážení bílé	Auto / Manual
	Odstup SN	Max 48dB
	Den - Noc	Auto / Manual
	Mód ostření	Auto / Manual
PTZ	Horizontální rozsah	360° bez omezení
	Horizontální rychlost	Rychlost přechodu na prepozici: 150°/s Rychlost manuálního ovládání: 0.5 ~ 80°/s
	Vertikální rozsah	0 ~ 93°(auto rotace)
	Vertikální rychlost	Rychlost přechodu na prepozici: 150°/s Rychlost manuálního ovládání: 0.5 ~ 70°/s
Systém	PTZ ovládání	Ano
	Prepozice	360
	Funkce křížování	8 - 16 prepozic v každém křížování
	Funkce Trasa	4 - až 3 minuty
	Funkce Time task	8
	Funkce Sken	2
	Funkce Home pozice	Ano
	Automatické přetočení - Auto flip	Ano
	OSD menu	Angličtina
	Alarmový vstup	4
	Alarmový výstup	1
	Alarmová akce	Ano - Prepozice, uložení snímku na FTP, e-mail
Síť	Komprese	H.265, H.264, MJPEG
	Snímkování	1 ~ 30 fps (25fps)
	Podporované protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP, PPPoE
	Úložiště záznamů	SD karta v kameře, nebo síťové úložiště
	Chytrý alarm	Detekce pohybu, Sensorový alarm
	Rozlišení	2048×1536, 1920×1080, 1280×720, 640×480, 320×240
	Vícenásobný stream	Ano
Konektory	Síťové rozhraní	10 base-T/100 base-TX, RJ45
	Audio	Mikrofonní vstup ×1 Audio výstup ×1

Další	Ovládání pohybu	Síťové / RS485
	Napájení	DC 24V / 2500mA
	Spotřeba	15W (max 30W, IR zapnuto)
	Provozní podmínky	Teplota: -20°C ~ 65°C Vlhkost: < 95%
	Krytí IP	IP66 TVS 6KV ochrana proti blesku, ochrana proti přepětí
	Rozměry(mm)	ø 209 mm × 317 mm
	Váha	3500 g

Objednací číslo: 21 928

Upozornění: U otočných kamer je životnost kamery omezená životností jednotlivých komponentů - průměrná životnost sběrného systému SPEED DOME kamer v nepřetržitém provozu je cca 6. měsíců v závislosti na rychlosti otáčení. Na toto provozní opotřebení se záruka 24 měsíců nevztahuje.

Vytvořeno: 15.05.2024 12:30

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.