
Model

TD-9632E2 - DC24V, H.265 - venkovní IP PTZ kamera 20x optický zoom

Popis

TD-9632E2 - DC24V/2.5A, H.265, IP PTZ otočná kamera 20x optický zoom s IR přisvícením do 100m, 3 Megapixely 2048 x 1536, objektiv 5.5mm / 58.6° - 110mm / 3.01° (f1.6 - 3.5), 25fps, 317(V) x 209(průměr)mm (obj. č.: 21924)

Obj. č.

21924



Technické parametry

TD-9632E2 - DC24V - 3 MP IP otočná HD kamera

Vlastnosti

- 1/2.8" CMOS progressive scan senzor
- 20 optický zoom
- Výstup s vysokým rozlišením 2048 × 1536 při 25/30fps
- H.265 komprese videa
- Lokální záznam na SD kartu, nebo záznam na síťové úložiště
- 100m dosvit noční IR přisvícení
- TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP, PPPoE
- IP66 krytí, TVS 6KV ochrana proti blesku, přepětová ochrana

TD-9632E2 - DC24V - 3 MP IP otočná HD kamera

Kamera	Senzor	1/2.8" Progressive CMOS
	Rozlišení	2048×1536 - 3Mega
	Horizontální rozlišení	1200 TV řádků
	Objektiv	20× zoom, f=5.5 ~ 110mm, F1.6~F3.5
	Úhel záběru	58.6° ~ 3.01°
	Světelná citlivost	0 Lux
	Dosvit IR	100m
	Vyvážení bílé	Auto/Manual
	Odstup SN	Max 48dB
	Den - Noc	Auto/Manual
Mód ostření	Auto/Manual	
PTZ	Horizontální rozsah	360° bez omezení
	Horizontální rychlost	Rychlost přechodu na prepozici: 240°/s Rychlost manuálního ovládání: 0.5 ~ 90°/s
	Vertikální rozsah	0 ~ 93°(auto rotace)
	Vertikální rychlost	Rychlost přechodu na prepozici: 160°/s Rychlost manuálního ovládání: 0.5 ~ 90°/s
Systém	PTZ ovládání	Ano
	Prepozice	255
	Funkce Patrola	8
	Funkce Trasa	4
	Funkce Time task	8
	Funkce Sken	2
	Funkce Home pozice	Ano
	Automatické přetočení - Auto flip	Ano
	OSD menu	Angličtina
	Alarmový vstup	1
	Alarmový výstup	1
	Alarmová akce	Ano
Síť	Komprese	H.265, H.264, MJPEG
	Snímkování	1 ~ 30fps (25fps)
	Podporované protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP, PPPoE
	Úložiště záznamů	SD karta v kameře, nebo síťové úložiště
	Chytrý alarm	Detekce pohybu, Sensorový alarm
	Rozlišení	2048×1536, 1920×1080, 1280×720, 640×480, 320×240
	Vícenásobný stream	Ano
Konektory	Síťové rozhraní	10 base-T/100 base-TX, RJ45
	Audio	Mikrofonní vstup ×1 Audio výstup ×1
Další	Ovládání pohybu	Síťové

Napájení	DC24V / 2500mA
Spotřeba	15W (max 30W, IR zapnuto)
Provozní podmínky	Teplota: -20° C ~ 60° C Vlhkost: < 95%
Krytí IP	IP66 TVS 6KV ochrana proti blesku, ochrana proti přepětí
Rozměry(mm)	Ø209 × 317
Váha	3.5kg

Objednací číslo: 21 924

Upozornění: U otočných kamer je životnost kamery omezená životností jednotlivých komponentů - průměrná životnost sběrného systému SPEED DOME kamer v nepřetržitém provozu je cca 6. měsíců v závislosti na rychlosti otáčení. Na toto provozní opotřebení se záruka 24 měsíců nevztahuje.

Vytvořeno: 16.04.2024 20:48

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.