
Model

TD-9637E2 - H.265 - venkovní IP PTZ kamera 16x optický zoom

Popis

TD-9637E2 - H.265, IP PTZ otočná kamera 16x optický zoom s IR přisvícením do 50m, 3 Megapixely 2048 x 1536, objektiv 5.5mm / 58.6° - 88mm / 3.6°, 25fps, 222(v) x 136(průměr)mm, DC12V/3A (obj. č.: 21923)

Obj. č.

21923



Technické parametry

TD-9637E2 - 3 MP IP otočná HD kamera

Vlastnosti

- 1/2.8" CMOS progressive scan senzor
- 16× optický zoom
- 1× audio vstup i výstup
- Výstup s vysokým rozlišením 2048 × 1536 při 25/30fps
- H.265 komprese videa
- Lokální záznam na SD kartu, nebo záznam na síťové úložiště
- 50m dosvit noční IR přisvícení
- TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP, PPPoE
- IP66 krytí, TVS 6KV ochrana proti blesku, přepětová ochrana

TD-9637E2 - 3 MP IP otočná HD kamera

Kamera	Senzor	1/2.8" Progressive CMOS
	Rozlišení	2048×1536 - 3Mega
	Horizontální rozlišení	1200 TV řádků
	Objektiv	16× zoom, f=5.5 ~ 88mm
	Úhel záběru	58.6° ~ 3.6°
	Světelná citlivost	0 Lux
	Dosvit IR	50m
	Vyvážení bílé	Auto/Manual
	3D DNR	Ano
	Den - Noc	Auto/Manual
Mód ostření	Auto/Manual	
PTZ	Horizontální rozsah	360° bez omezení
	Horizontální rychlost	Rychlost přechodu na prepozici: 160°/s Rychlost manuálního ovládání: 0.1 ~ 120°/s
	Vertikální rozsah	0 ~ 90°
	Vertikální rychlost	Rychlost přechodu na prepozici: 50°/s Rychlost manuálního ovládání: 0.1 ~ 50°/s
Systém	PTZ ovládání	Ano
	Prepozice	256
	Funkce Trasa	4 trasy o délce max 3 minuty
	Funkce Sken	2
	Funkce Time task	Ano
	Funkce Křížování	8 křížování, každé až 16 prepozic
	Funkce Home pozice	Ano
	OSD menu	Angličtina
Síť	Komprese	H.265, H.264
	Snímkování	1 ~ 30fps (25fps)
	Podporované protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP, PPPoE
	Úložiště záznamů	SD karta v kameře, nebo síťové úložiště
	Rozlišení	2048×1536, 1920×1080, 1280×720, 640×480, 320×240
	Vícenásobný stream	Ano
Konektory	Síťové rozhraní	10 base-T/100 base-TX, RJ45
	Audio	Mikrofonní vstup ×1 Audio výstup ×1
Další	Ovládání pohybu	Síťové
	Napájení	DC12V/3000mA
	Spotřeba	15W (max 30W, IR zapnuto)
	Provozní podmínky	Teplota: -30° C ~ 60° C Vlhkost: < 90%
	Krytí IP	IP66

TVS 6KV ochrana proti blesku, ochrana proti přepětí

Rozměry(mm)

Ø136 × 222

Váha

3kg

Objednací číslo: 21 923

Upozornění: U otočných kamer je životnost kamery omezená životností jednotlivých komponentů - průměrná životnost sběrného systému SPEED DOME kamer v nepřetržitém provozu je cca 6. měsíců v závislosti na rychlosti otáčení. Na toto provozní opotřebení se záruka 24 měsíců nevztahuje.

Vytvořeno: 20.04.2024 11:46

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.