

Model

TD-7443AE - IR venkovní AHD kamera, 4MPix

Popis

TD-7443AE - objektiv 3.3mm / 86° - 12mm/ 36° - IR venkovní AHD kamera, 4MPix (2560 x 1440), 50m dosvit IR, DC 12V / 600mA, průměr 109 x 284 mm (obj. č.: 18824)

Obj. č.

18824



Technické parametry

TD-7443AE - AHD kamera 4MPix

Vlastnosti

- 4MP obraz v reálném čase
- AHD, TVI CVI, CVBS výstup bez ztráty kvality
- Technologie CMOS progressive scan zajišťující ostrý obraz pohybujících se objektů
- Nastavení pomocí OSD menu
- Automatické přepínání barevný/ČB režim při nízkém osvětlení
- Podpora ICR
- Podpora redukce šumu
- 30 ~ 50m dosvit IR
- IP66 krytí
- Podpora COC
- Kamera NEMÁ analogový výstup

TD-7443AE - AHD kamera 4MPix

Senzor	1/3" CMOS
Rozlišení	4 MPix
Rozlišení v pixelech	2592 × 1520
Objektiv	3.3mm/86° ~ 12 mm/36°
Závit objektivu	D14
Video výstup	AHD, TVI, CVI 4MPix Přepnutelné v menu rekordéru

Dosvit IR	30 ~ 50 m
Snímkování (Frame Rate)	30fps (60Hz), 25fps (50Hz)
Světelná citlivost	0 Lux (IR zapnuto)
Norma signálu	PAL/NTSC
Elektronická uzávěka	1/50s ~ 1/100000s (PAL)1/60s ~ 1/100000s (NTSC)
Odstup signál - šum (S / N Ratio)	>52dB (AGC vzpnuto)
Krytí IP	IP66
Funkce	
Nastavení kamery	OSD menu (COC ovládání po kabelu)
Funkce Den Noc	ICR
WDR - kompenzace přesevětlených míst	Ano
Digitální redukce šumu	Ano
AGC	Ano
AWB funkce	Ano
BLC	Ano
Odmlžení (Defogging)	Ano
Detekce pohybu	Ano
Soukromá zóna	Ano
HLC	Ano
Zrcadlení obrazu (Mirror)	Ano
Chytré IR přisvícení (Smart IR)	Ano
Nastavení obrazu	Ano
Kompenzace vadných pixelů	Auto
Napájení	DC12V/600mA (IR zapnuto)
Provozní podmínky	- 20° C ~ 50° C, 10 % ~ 90 % RH
Rozměry (mm)	ø 109 × 284

Objednací číslo: 18 824

Vytvořeno: 19.04.2024 04:13

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.