
Model

Výstava - FS-6131MZ37 (3.7mm) - 1080P - vnitřní mini AHD/Analog kamera

Popis

Výstava - FS-6131MZ37 - dírkový objektiv 3.7mm / 74°, vnitřní mini AHD kamera 1080P / 720P, 2 Megapixel, 0.01Lux, DC 12V / 200mA, rozměry 45(š) x 44(v) x 28(d)mm (obj. č.: 95160)

Obj. č.

95160



Technické parametry

Výstava - FS-6131MZ37 - AHD kamera 1080P / 720P - pinhole provedení

Vlastnosti

- Dírkový objektiv vhodný pro skrytou montáž
- 1080P i 720P obraz v reálném čase
- AHD video výstup bez ztráty kvality

- 1200 TV řádků rozlišení analogového výstupu
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- **OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR6xxxELN**
- **OSD menu ovladatelné tlačítky na kameře**
- **Kameru lze přepnout do analogového módu tlačítky na kameře**

FS-6131MZ37 - AHD kamera 1080P/720P - pinhole provedení

Senzor	1/2.8" SONY 2.43 Mega pixels CMOS
Efektivních pixelů	1920(H) × 1080(V)
Snímkování	1080P při 25/30fps
Rozlišení	1200 TV řádků (CVBS výstup)
Minimální osvětlení	Barva: 0.1Lux/F1.2; Č/B: 0.01Lux/F1.2
Synchronizace	Interní
Systém Skenování	Progressive scan
Objektiv	3.7mm/74°
Elektronická uzávěrka	Auto/Manuální (×30 ~ 1/50000)
S/N odstup	>50db (AGC vyp)
Video výstup	1.0Vš-š kompozitní video výstup, 75Ω
Typ videovýstupu	AHD 1080P i 720P - PAL/NTSC nastavený
OSD menu	
Vyvážení bílé	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
Redukce šumu - NR	2DNR/3DNR/VYP (OFF)
Nastavení obrazu	Jas, kontrast, ostrost, AGC
Kompenzace přesvětlených míst - DWDR	AUTO/Zap(ON)/Vyp(OFF)
Kompenzace protisvětla - BLC	BLC/HSBLC/VYP (OFF)
Regulace zisku - AGC	AUTO(1-15)
Přepínání den/noc	ČB, BARVA(COLOR), AUTO, EXT
Soukromá zóna (Privacy mask)	Vyp (OFF)/Zap (ON) - 4 zóny
Detekce pohybu	Vyp (OFF)/Zap (ON) - 4 zóny
Zrcadlení	horizontální/vertikální/Horizontalní i vertikální
Sens-up	Vyp (OFF)/Zap (ON)(×30, ×25, ×20, ×15, ×10, ×8, ×6, ×4, ×2)
Detekce vadných pixelů (DPC)	Auto, B/W
OSD menu	Angličtina a 12 dalších jazyků
Ovládání OSD menu	tlačítka v zadní části kamery
Duální výstup (Dual-output)	HD AHD/analogový CVBS - volitelné
Další	
Přenosová vzdálenost (Transmission distance)	75-3/300m, 75-5/500m
Napájení	DC12V ± 10%
Spotřeba(max)	200 mA
Provozní podmínky	-20° C - 55°C 0% - 90%RH
Rozměry(mm)	45(Š) × 44(V) × 28(D)mm
Váha/kus(g)	cca 180g
Stiskem tlačítka OSD menu doleva po dobu 3 sekundy volíte CVBS výstup Stiskem tlačítka OSD menu doprava po dobu 3 sekundy volíte AHD výstup Přepnutí 1080P/720P - v menu najedte na položku EXPOSURE, stiskněte 3× pravé tlačítko a potvrďte stiskem MENU - otevře se skryté menu, kde lze nastavit 720P	

Objednací číslo: 18 506

Vytvořeno: 26.04.2024 03:07

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.