
Model

TD-7421TM3 - bílá(2.8mm) - FullColor venkovní kamera 4v1

Popis

TD-7421TM3 - bílá - venkovní bezpečnostní kamera 4 v 1 s pevným objektivem 2.8mm / 110° - FullColor kamera s barevným obrazem ve dne i v noci. kamera má rozlišení 1080P (1920 x 1080 px), 2 Megapixely. Funkce digitální WDR zajistí potlačení velkých jasových rozdílů ve sledované scéně. Kamera splňuje normu krytí IP67. Pro napájení kamery použijte napájecí zdroj alespoň DC12V / 400mA. Rozměry kamery jsou: 167.5 x 69 x 69 mm. Záruka 36 měsíců (obj. č.: 17250)

Obj. č.

17250



Technické parametry

TD-7421TM3 - bílá - 2.8mm - FullColor venkovní kamera 4v1



FULLCOLOR: FullColor Night Vision kamery jsou kamery využívající moderní technologii nočního vidění bez IR přísvícení, nebo s bílým LED přísvitem. Tyto kamery mohou zaznamenávat barevný záznam za velmi špatných světelných podmínek jako je například zbytkové pouliční osvětlení.

[Více informací](#)

Vlastnosti

- **Barevné zobrazení ve dne i v noci**
- **Bezpečnostní kamera má výstup 4v1 - AHD / TVI / CVI / CVBS**
- **Kameru lze nahrávat na všechny námi dodávané rekordéry**
- **Přepnutí typu výstupu AHD / TVI / CVI / CVBS je možné přepínačem na kabelu**
- 1080P obraz v reálném čase
- 960H - 800TV řádků rozlišení analogového výstupu
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- **OSD menu přístupné z menu DVR rekordéru**
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný/černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu
- 20 - 30m dosvit LED přísvícení pro sledování v noci
- LED přísvícení může být automaticky spínáno
- IP67 krytí

TD-7421TM3 - bílá - 2.8mm - FullColor venkovní bezpečnostní kamera 4v1

Senzor	1 / 2.8" CMOS
Rozlišení	1080P - 1920 × 1080
Snímkování	30fps (60Hz) 25fps (50Hz)
Výstup	AHD / TVI / CVI / CVBS
Norma signálu	PAL / NTSC
Elektronická uzávěrka	Automatická
LED osvětlení	20 ~ 30m
Minimální osvětlení	0Lux (LED osvětlení zapnuto)
Objektiv	2.8 mm / 110°
Závit objektivu	M12
Rozsah SN	>52dB (AGC vyp)
Krytí	IP67
Nastavení funkcí	OSD menu
Funkce Smart LED	Ruční nebo automatický režim
Funkce ICR	Ne
Video výstup	BNC ×1
DWDR	Ano
2D / 3D DNR	Ano
AGC	Ano
Nastavení expozice	Globálně / Centrálně
AWB	Ano
Kompenzace čelního světla	Ano
Nastavení obrazu	Jas, kontrast, sytost, ostrost
Napájení	DC 12V ± 15%
Spotřeba	LED vypnuto: < 1W LED zapnuto: < 3W
Provozní podmínky	-30° C ~ 50°C Vlhkost 10% ~ 90%
Rozměry(mm)	167.5 × 69 × 69 mm
Váha	370g

Barva

Bílá

Objednací číslo: 17 250 - 2.8mm / 110°

Vytvořeno: 18.04.2024 05:50

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.