Produktový list

Model

SN-66GDR - AHD PTZ otočná kamera - 3x optický zoom

Popis

SN-66GDR - AHD PTZ otočná kamera, 2 Megapixel 1080P(1920 x 1080) - objektiv 3x optický zoom, 2.8 mm / 90° ~ 12 mm / 45°, IR přísvit do 20m, DC 12V / 350mA, průměr 105 x 73mm (obj. č.: 18915)

Obj. č.

18915



Technické parametry

SN-SSP13/66GDR(V) - 1080P kamera 4 v 1 Starlight Mini IR PTZ Dome

Vlastnosti

- 1/2.9" Sony Progressive Scan CMOS
- 2.8 - 8mm Motorizovaný zoom objektiv
- Full HD 1080P
- Video přenos až na vzdálenost 300m
- Dosvit IR až 20m
- 2D DNR, dWDR, ICR
- 350° Horizontální otáčení, 90° Vertikální otáčení
- Rychlost horizontálního otáčení 80°/s
- Video výstup AHD / TVI / CVI / CVBS

- IP65

SN-SSP13/66GDR(V) - 1080P kamera 4 v 1 Starlight Mini IR PTZ Dome	
Senzor	1/2.9" Sony CMOS
Norma videosignálu	PAL/NTSC
Světelná citlivost	Barva: 0.05Lux při F1.2 (AGC zapnuto) ČB: 0Lux při IR LED zapnuto
Odstup signál - šum (S/N Ratio)	≥50dB
Funkce den / noc	ICR
Uzávěrka	Automatická
Kompenzace přesvětlených míst (WDR)	dWDR
Redukce šumu	2D NR
Objektiv	2.8 - 8mm Motorizovaný zoom objektiv
Úhel záběru	90° ~ 45°
IR LED	3× IR LED
Vlnová délka IR	850nm
Dosvit IR	až 20m
OSD Joystick	ANO
Ovládání po koaxiálním kabelu - COC	ANO
Obraz	
Rozlišení	1920 × 1080
Snímkování	PAL:25fps, NTSC:30fps
Zrcadlení obrazu	NE
Funkce Odmlžení	NE
HLC	NE
Soukromá zóna	NE
Detekce pohybu v obraze	NE
Otáčení	Horizontálě 350°, Vertikálně 90°
RS485	Ano
Video výstup	
Maximální dosah	75-5 až 300m
Video výstup	AHD / TVI / CVI / CVBS
Další	
Napájení	DC12V ±10%
Spotřeba	4.5W(Max)
Provozní teploty	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)
Provozní vlhkost	0% - 85% RH
Krytí IP	IP65
Certifikace	CE / FCC
Materiál krytu	Hliníková slitina
Rozměry	ø 105 × 73mm
Váha	350g

Objednací číslo: 18 915

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.