
Model

FS-D402-4x - Mini dome PTZ kamera 2 MPix - 4x zoom

Popis

FS-D402-4x - Mini dome PTZ otočná kamera 2 MPix - 4x zoom, objektiv 2.7 - 13.5mm. PTZ ovládání kamery slouží k nastavení záběru s možností občasného ovládání. Není určeno k trvalému ovládání. V případě trvalého otáčení kamerou může dojít k jejímu zaseknutí a je nutno kameru odpojit od napájení pro obnovení správné funkce. Kamera disponuje rozlišením AHD/TVI 1080P (1920 x 1080 px). Pro noční sledování je kamera vybavena IR přísvitem s dosahem do 35m. Kamera je použitelná ve venkovních prostorech díky krytí IP66. Napájení PTZ otočné kamery DC 12V / 500mA. Rozměry kamery jsou: ø120 x 112 mm s hmotností 850g (obj. č.: 18901)

Obj. č.

18901



Technické parametry

FS-D402-4x - Mini dome PTZ otočná kamera 2 MPix - 4x zoom

Upozornění: PTZ COC ovládání slouží k nastavení kamery a občasnému ovládání. Není vhodné pro trvalý provoz. Při trvalém ovládání může dojít k zaseknutí ovládání a je nutné odpojit kameru od napájení pro obnovení správné funkce kamery.

Vlastnosti

- 2MP HD PTZ kamera 4 v 1
- Horizontální otáčení: 355° rychlost: 0 - 25°/s
- Vertikální otáčení: 90° rychlost: 0 - 20°/s
- 1/2.8" SONY Starvis CMOS Sensor
- 4× Optický zoom
- AHD/TVI/CVI výstup 2MP - 1280H
- 2× sada IR LED s dosvitem až 35 metrů
- Přenos Video až na vzdálenost 500 metrů po koaxiálním kabelu
- Funkce DWDR, DNR, Sense-up
- Podpora ovládání OSD menu po video kabelu
- Antivandal, krytí IP66

FS-D402-4x - Mini dome PTZ otočná kamera

Senzor	1/2.8" SONY 2 Megapixel CMOS(Sony IMX307)
HD Rozlišení	1920 × 1080
Snímkování	1080P při 25 / 30fps
Rozlišení CVBS	1280H
Světelná citlivost	0 Lux při IR zapnuto
Objektiv	4× optický motorický zoom - 2.7 - 13.5mm
Elektronická uzávěrka	Auto / Manual (30× ~ 1/50000×) / FLK
Odstup signál - šum - S/N Rate	≥50db (AGC vzpnuto)
Video výstup	1.0Vp-p, 75Ω
Norma signálu	PAL / NTSC - nastavitelné

OSD menu

Vyvážení bílé	ATW / MWB
DNR - redukce šumu	Auto / Manual
Nastavení obrazu	Kontrast, Ostrost, Sytost
DWDR	zapnuto / vypnuto
BLC	Automatické
AGC	Automatické
Den / noc přepínání	Auto, EXT, B/W, Color
OSD menu	Chinese, English a dalších 12 jazyků
Video výstup	AHD / TVI / CVI 2MPix, Analog 1280H
Vzdálenost přenosu	75-3/300m, 75-5/500m
Dosvit IR	30 - 35m (2× sada IR LED)
Krytí IP	IP66
Napájení	DC12V ± 10%
Spotřeba	<5W
Provozní podmínky	-20°C ~ 55°C Relativní vlhkost 0% - 90%
Rozměry(mm)	112(Výška) × 120(průměr)mm
Váha(g)	850g

Objednací číslo: 18 901

Upozornění: U otočných kamer je životnost kamery omezená životností jednotlivých komponentů - průměrná životnost sběrného systému SPEED DOME kamer v nepřetržitém provozu je cca 6. měsíců v závislosti na rychlosti otáčení. Na toto provozní opotřebení se záruka 24 měsíců nevztahuje.

