Produktový list

Model

FS-HD402-18x - PTZ otočná kamera 2 MPix - 18x zoom

Popis

FS-HD402-18x - PTZ otočná kamera 2 MPix - 18x zoom, objektiv 5mm ~ 90mm. PTZ ovládání kamery slouží k nastavení záběru s možností občasného ovládání. Není určeno k trvalému ovládání. V případě trvalého otáčení kamerou může dojít k jejímu zaseknutí a je nutno kameru odpojit od napájení pro obnovení správné funkce. Kamera disponuje rozlišením AHD/TVI 1080P (1920 x 1080 px). Pro noční sledování je kamera vybavena IR přísvitem s dosahem do 60m. Kamera je použitelná ve venkovních prostorech díky krytí IP66. Napájení PTZ otočné kamery DC 12V / 2A. Rozměry kamery jsou: 140 × 170 × 210 mm s hmotnostní 2.8kg (obj. č.: 20294)

Obj. č.

20294



Technické parametry

FS-HD402-18× - PTZ otočná kamera 2 MPix - 18× zoom

Upozornění: PTZ COC ovládání slouží k nastavení kamery a občasnému ovládání. Není vhodné pro trvalý provoz. Při trvalém ovládání může dojít k zaseknutí ovládání a je nutné odpojit kameru od napájení pro obnovení správné funkce kamery.

Vlastnosti

- 1/2.8" Sony CMOS sensor
- 18× Optický zoom
- Automatická clona, elektronická uzávěrka, AWB, BLC
- Světelná citlivost: 0.05Lux, ČB režim: 0.005Lux, 0 Lux při sepnutém IR
- HD-AHD/TVI/CVI/CVBS výstup
- Rozlišení: 1920 × 1080
- Podpora ovládání OSD menu po video kabelu

FS-HD402-18× - PTZ otočná kamera 2 MPix - 18× zoom	
Senzor	1/2.8"Sony CMOS
Rozlišení	1920×1080
Světelná citlivost	Barva: 0.05Lux / F2, ČB: 0.005Lux / F2, 0 Lux při sepnutém IR
Možnosti obrazu	Přetočení - Flip / Zrcadlení - Mirror
Expozice	Automatická
Odstup signál šum - S/N	>50dB (AGC vypnuto)
2D DNR	Ano
BLC	Zapnuto / Vypnuto
Elektronická uzávěrka	1/25 ~ 1/10 000s
Systém skenování	Progressive scanning
Přepínání Den / Noc	IR-CUT
Ovládání ostření	Automaticky / ručně
Regulace zisku	Automatická / ručně
Inicializace objektivu	Ano
Optický zoom	18×
Ohnisková vzdálenost	5mm ~ 90mm (Wide - Tele)
Horizontální úhel záběru	54.8° ~ 3.4° (Wide - Tele)
Dosvit IR	60m
Úhel nasvícení IR	Tři různé úhly nasvícení podle zoomu
Ovládání PTZ	COC - po kabelu videosignálu RS 485
RS 485 komunikace	Výchozí protokol PELCO D, baud rate 9600
RS 485 zapojení	Růžový vodič: RS 485A, Žlutý vodič: RS 485B
Rychlost horizontálního otáčení	0.6° ~ 180° / sec
Rychlost vertikálního otáčení	3.5° ~ 30° / sec
Rozsah vertikálního otáčení	0° ~ 90°,autoflip 180°
Nastavení rychlosti otáčení	Vysoká / Střední / Nízká
Proporcionální zoom	Ano
Prepozice	220
Patrola	4×, - každá patrola může mít až 32 prepozic
Šablona	4× - celkový čas až 10 minut
Skenování mezi prepozicemi	Ano
Funkce výchozí akce - Park funkce	Ano - je možno vybrat prepozici, patrolu, šablonu, skenování
BNC výstup	AHD/CVI/TVI/CVBS (1Vp-p 75Ω), PAL / NTSC
Napájení	DC 12V / 2A
Spotřeba	Maximálně 20W (bez vytápění)
Provozní teploty / Provozní vlhkost	-20°C - 60°C,< 90%RH
Krytí	TVS3000V lightning protection, ochrana proti přepětí, IP66
Rozměry (mm)	140 × 170 × 210 mm
Váha(Kg)	2.8Kg

Objednací číslo: 20 294

Upozornění: U otočných kamer je životnost kamery omezená životností jednotlivých komponentů - průměrná životnost sběrného systému SPEED DOME kamer v nepřetržitém provozu je cca 6. měsíců v závislosti na rychlosti otáčení. Na toto provozní opotřebení se záruka 24 měsíců nevztahuje.

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.