

Model

Dahua HAC-HFW1200R-Z-IRE6-2712-S4 - bílá (2.7 - 12mm) - 1080P - kamera HDCVI

Popis

Dahua HAC-HFW1200R-Z-IRE6-2712-S4 - 2 Mpx Full HD CVI venkovní kamera, Den / Noc, Smart IR do 60 m, 1/2.7" CMOS, 1080P - 1920 x 1080 pix, motorový zoom objektiv 2.7–12 mm, BLC, HLC, AGC, DWDR, DNR, OSD menu, DC 12 V / 600 mA, IP 67, rozměry 213 x 90.4 x 90.4 mm, hmotnost 0.55 kg, záruka 36 měsíců (obj. č.: 10211)

Obj. č.

10211



Technické parametry

Dahua HAC-HFW1200R-Z-IRE6-2712-S4 - 2 Mpx HDCVI kamera

Vlastnosti

- 1080P při 25fps
- CVI / AHD / TVI / CVBS video výstup nastavitelný v menu rekordéru
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- 2.7 - 12mm motorizovaný objektiv s automatickým ostřením
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný / černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu, funkce DWDR, Smart IR
- 60m dosvit IR přisvícení pro sledování v noci
- IP67

Dahua HAC-HFW1200R-Z-IRE6-2712-S4 2 Mpx HDCVI kamera

KAMERA	
Sensor	1/2.7" 2 Megapixel CMOS
Rozlišení v pixelech	1920(H) × 1080(V)
Snímkování	1080P při 25/30fps
Světelná citlivost	0 Lux (IR zapnuto) 0.02Lux / F1.8
Synchronizace	Interní

Objektiv	2.7mm / 105.9° - 12mm / 33.4°mm - motorový autofokus zoom objektiv
Typ výstupu	CVI (výchozí), AHD, TVI, CVBS - nastavitelný v OSD menu
Elektronická uzávěrka	1/25 ~ 1/100000s
Odstup signál / šum (S/N Rate)	>65dB(AGC vypnuto)
Video výstup	1.0Vš-š, 75Ω
Norma videosignálu	PAL / NTSC nastavitelný
OSD menu	
Vyvážení bílé	Auto / Manual
Redukce šumu	2D
Smart IR	Auto / Ručně
DWDR	Zapnuto / Vypnuto
BLC	Auto
AGC	Auto
Přepínání Den / Noc	Auto ICR / Ručně
OSD menu	Vícejazyčné
Další	
Dosvit IR	až 60m
Krytí IP	IP67
Napájení	DC12V ± 30%
Spotřeba	600mA - IR zapnuto
Provozní podmínky	-30°C ~ 60°C / 0%-95%
Rozměry(mm)	213 × 90.4 × 90.4 mm
Váha (g)	550g

Objednací číslo: 10 211

Vytvořeno: 26.04.2024 05:31

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.