
Model

FS-6131IHBB85F (2.8mm) - 1080P - venkovní DOME kamera 4 v 1

Popis

FS-6131IHBB85F - objektiv 2.8mm / 110° - IR venkovní AHD / TVI / CVI / Analog DOME kamera 4 v 1, 1080P (1920 x 1080), 2 Megapixel, 15m dosvit IR, DC 12V / 350mA, průměr 94 x 75mm (obj. č.: 18601)

Obj. č.

18601



Technické parametry

FS-6131IHBB85F - 2.8mm - DOME kamera 4 v jednom - 1080P - Šedé provedení

Vlastnosti

- Kamera 4 v jednom - výstup AHD/TVI/CVI/Analog
- 1080P obraz v reálném čase
- AHD video výstup bez ztráty kvality
- 1200 TV řádků rozlišení analogového výstupu
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- **OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR6xxxELN**
- **OSD menu nastavitelné po signálovém kabelu pomocí externího ovladače**
- **Kameru lze přepnout do analogového módu joystickem**

FS-6131IHHB85F - AHD DOME kamera 1080P - Šedé provedení

Senzor	1/2.8" SONY 2M pixels CMOS
Efektivních pixelů	1920 × 1080
AHD/TVI/CVI výstup	1080P
Rozlišení CVBS výstupu	1200 TV řádků
Minimální osvětlení	0 Lux (IR zapnuto) Barva: 0.1Lux/F1.2; Č/B: 0.01Lux/F1.2
Synchronizace	Interní
Systém Skenování	Progressive scan
Objektiv	2.8mm/110° 3.6mm/85° 6mm/45° M12 lens ICR module
Elektronická uzávěrka	Auto/Manuální (×30 ~ 1/50000)/FLK
S/N odstup	>50db (AGC vyp)
Video výstup	1.0Vš-š kompozitní video výstup, 75Ω
Typ videovýstupu	PAL/NTSC nastavená
OSD menu	
Vyvážení bílé	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
Redukce šumu - NR	2DNR/3DNR/OFF
Nastavení obrazu	Jas, kontrast, ostrost, AGC
Kompenzace přesvětlených míst - DWDR	AUTO/Zap(ON)/Vyp(OFF)
Kompenzace protisvětla - BLC	BLC/HLC/Vyp(OFF)
Regulace zisku - AGC	Zap (ON)/Vyp(OFF)/AUTO(1-15)
Přepínání den / noc - TDN	ČB, BARVA(COLOR), AUTO, EXT
Soukromá zóna (Privacy mask)	Vyp (OFF)/Zap (ON) - 4 zóny
Detekce pohybu	Vyp (OFF)/Zap (ON) - 4 zóny
Zrcadlení	horizontální/vertikální/Horizontální i vertikální
Sens-up	Vyp (OFF)/Zap (ON) - ×30, ×25, ×20, ×15, ×10, ×8, ×6, ×4, ×2
Kompenzace zastínění objektivu (Lens shading compensation)	Vyp(OFF)/Zap(ON)
Detekce vadných pixelů (DPC)	Auto, B/W
Odmížení (Defog)	Vyp(OFF)/Auto
OSD menu	Angličtina a 12 dalších jazyků
Ovládání OSD menu	Joystickem na kabelu kamery
Duální výstup (Dual-output)	HD AHD/analogový CVBS - volitelné
Další	
Barva	Šedé provedení
Přenosová vzdálenost (Transmission distance)	75-3/300m, 75-5/500m
Dosvit IR	10 - 15m (24 × ø5 IR LED)
Napájení	DC 12V ± 10%
Spotřeba(max)	350mA (IR Zap)
Provozní podmínky	-20 °C - 55 °C 0%-90%
Rozměry(mm)	75(V) × Ø94 mm

Váha/kus(g)

400g

Stiskem tlačítka OSD menu doleva po dobu 3 sekundy volíte CVBS výstup
Stiskem tlačítka OSD menu doprava po dobu 3 sekundy volíte AHD výstup
Stiskem tlačítka OSD menu dolů po dobu 3 sekund volíte TVI výstup
Stiskem tlačítka OSD menu nahoru po dobu 3 sekund volíte CVI výstup

Objednací číslo: 18 601 - 2.8mm/110°

Vytvořeno: 19.04.2024 17:41

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.