Produktový list

Model

FS-6131IHZ23 bílá (3.6mm) - 1080P - venkovní kamera 4 v 1

Popis

FS-6131IHZ23 - bílá - objektiv 3.6mm / 80°, IR venkovní AHD / Analog kamera 2 v 1 - typ výstupu nastavitelný přepínačem na kabelu, 1080P (1920 x 1080), 2 Megapixel, 15m dosvit IR, DC 12V / 400mA, 66(Š) x 66(V) x 166(D)mm (obj. č.: 18716)

Obj. č.

18716



Technické parametry

FS-6131IHZ23 - 3.6mm - 2.43 Megapixelová AHD kamera s IR - bílá

Vlastnosti

- AHD kamera s přenosem HD videosignálu po koaxiálním nebo UTP kabelu
- Sensor s vysokou citlivostí 1/2.8" SONY 2.43 mega CMOS
- Duální výstup HD AHD 1080P, SD CVBS 960H
- Přenos AHD videosignálu až na 500 m po koaxiálním kabelu
- D-WDR, 2D/3D NR, defog, DPC
- Detekce pohybu, Soukromná zóna, BLC, HLC

- **OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR6xxxELN**
- **OSD menu ovladatelné joystickem na kabelu kamery**
- **Kameru lze přepnout do analogového módu joystickem**

FS-6131IHZ23 - 2.43 Megapixelová AHD kamera - bílá	
Senzor	1/2.8" SONY 2.43 Mega pixels CMOS
Efektivní pixely	1920 × 1080
Snímkování	1080P při 25/30fps
Rozlišení	1200 TV řádků (CVBS výstup)
Světelná citlivost	0 Lux (IR zapnuto)
Synchronizace	Interní
Systém skenování	Progressive scan
Objektiv	3.6mm/80° M12 lens, standard ICR module
Elektronická uzávěrka	Automatická/Manuální (× 30~1/50000)/FLK
Odstup signál - šum (S/N Rate)	>50dB (AGC vypnuto)
Video výstup	1.0 Vš-š kompositní video výstup, 75Ω
Norma videosignálu	PAL/NTSC nastavitelné
OSD menu	
Vyvážení bílé	ATW/AWC-SET/Umělé osvětlení (INDOOR)/Přírodní osvětlení (OUTDOOR)/MANUAL/AWB
Redukce šumu - NR	2DNR/3DNR, Vypnuto
Nastavení obrazu	Jas, kontrast, ostrost, AGC
kompenzace velkých jasových rozdílů - DWDR	AUTO/Zapnuto/Vypnuto
BLC	BLC/HLC/Vypnuto
AGC	Zapnuto/Vypnuto/AUTO(1-15)
Režim Den/noc (TDN)	Č/B, BARVA, AUTO, EXT
Soukromá zóna	Vypnuto/Zapnuto (4 zóny)
Detekce pohybu v obraze	Vypnuto/Zapnuto (4 zóny)
Zrcadlení obrazu	horizontální/vertikální/horizontální i vertikální
Sens-up	Vypnuto/Zapnuto (×30, ×25, ×20, ×15, ×10, ×8, ×6, ×4, ×2)
Kompenzace zastínění objektivu	Vypnuto/Zapnuto
Kompenzace vadných pixelů (DPC)	Auto, Č/B
Funkce odmlžení (Defog)	Vypnuto/Auto
OSD menu	Čínština, Angličtina a 12 dalších jazykových verzí
Ovládání OSD menu	Joystickem na kabelu kamery
Duální výstup	HD AHD/analogový CVBS výstup
Další	
Přenosová vzdálenost	75-3/300m, 75-5/500m
Dosvit IR	10 - 15m (30 × ø5 IR LED)
Napájení	DC12V ±10%
Spotřeba(max)	400mA (IR Zapnuto)
Provozní podmínky	-20°C ~ 55°C 0%-90% RH
Rozměry(mm)	66(W) × 66(H) × 166(L)mm
Váha	cca 760g
Barva	Bílá

Přepnutí video výstupu - AHD a CVBS, PAL/NTSC:
ANALOG - stiskem LEVÉHO tlačítka OSD menu po dobu 3 vteřin.
AHD - stiskem PRAVÉHO tlačítka OSD menu po dobu 3 vteřin
PAL/NTSC - stiskem tlačítka MENU po dobu 3 vteřin

Objednací číslo: 18 716 - 3.6mm⁄80°

Vytvořeno: 28.03.2024 12:56
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.