Produktový list

Model

FS-6131IHZ71B černá (6mm) - 1080P - venkovní kamera 4 v 1

Popis

FS-6131IHZ71B - černá - objektiv 6mm / 50°, IR venkovní AHD / TVI / CVI / Analog kamera 4 v 1, 1080P (1920 x 1080), 2 Megapixel, 30m dosvit IR, DC 12V / 350mA, 95(Š) x 98(V) x 168(D)mm (obj. č.: 18703)

Obj. č.

18703



Technické parametry

FS-6131IHZ71B - 6mm - AHD / TVI / CVI / Analog kamera 1080P - Šedé provedení

Vlastnosti

- Kamera 4 v jednom - výstup AHD/TVI/CVI/Analog
- 1080P obraz v reálném čase
- 1200 TV řádků rozlišení analogového výstupu
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- **OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR6500ELN**
- **OSD menu nastavitelné po signálovém kabelu pomocí externího ovladače**

FS-6131IHZ71B - AHD / TVI / CVI / Analog kamera 1080P - Šedé provedení	
Senzor	1⁄2.8" SONY 2.43 Mega pixels CMOS
Efektivních pixelů	1920(H) × 1080(V)
Snímkování	1080P při 25/30fps
Rozlišení	1200 TV řádků (CVBS výstup)
Minimální osvětlení	0 Lux (IR zapnuto)
Synchronizace	Interní
Systém Skenování	Progressive scan
Objektiv	6mm/50° Standard ICR module

Elektronická uzávěrka	Auto／Manuální (×30 ~ 1／50000)／FLK
S／N odstup	>50db (AGC vyp)
Video výstup	1.0Vš-š kompositní video výstup, 75Ω
AHD／TVI／CVI výstup	1080P
Typ videovýstupu	PAL／NTSC nastavitená
OSD menu	
Vyvážení bílé	ATW／AWC-SET／INDOOR／OUTDOOR／MANUAL／AWB
Redukce šumu - NR	2DNR／3DNR／Vyp(OFF)
Nastavení obrazu	Jas, kontrast, ostrost, AGC
Kompenzace přesvětlených míst - DWDR	AUTO／Zap(ON)／Vyp(OFF)
Kompenzace protisvětla - BLC	BLC／HLC／Vyp(OFF)
Regulace zisku - AGC	Zap (ON)／Vyp(OFF)／AUTO(1-15)
Přepínání den / noc - TDN	ČB, BARVA(COLOR), AUTO, EXT
Soukromá zóna (Privacy mask)	Vyp (OFF)／Zap (ON) - 4 zóny
Detekce pohybu	Vyp (OFF)／Zap (ON) - 4 zóny
Zrcadlení	horizontální／vertikální／horizontální i vertikální
Sens-up	Vyp (OFF)／Zap (ON) - ×30, ×25, ×20, ×15, ×10, ×8, ×6, ×4, ×2
Kompenzace zastínění objektivu (Lens shading compensation)	Vyp(OFF)／Zap(ON)
Detekce vadných pixelů (DPC)	Auto, B／W
Odmlžení (Defog)	Vyp(OFF)／Auto
OSD menu	Angličtina a 12 dalších jazyků
Ovládání OSD menu	Joystick na signálovém kabelu
Video výstup	HD AHD／TVI／CVI／analog CVBS
Další	
Barva	Šedé provedení
Přenosová vzdálenost (Transmission distance)	75-3／300m, 75-5／500m
Dosvit IR(IR distance)	20 - 30m (24× ø5 IR LED)
Napájení	DC12V ± 10%
Spotřeba(max)	350mA (IR zap)
Provozní podmínky	-20° C - 55°C 0% - 90%RH
Rozměry(mm)	95(Š) × 98(V) × 168(D)mm
Váha／kus(g)	cca 445g
Stiskem tlačítka OSD menu doleva po dobu 3 sekundy volíte CVBS výstup Stiskem tlačítka OSD menu doprava po dobu 3 sekundy volíte AHD výstup Stiskem tlačítka OSD menu dolu po dobu 3 sekund volíte TVI výstup Stiskem tlačítka OSD menu nahoru po dobu 3 sekund volíte CVI výstup	

Objednací číslo: 18 703 - 6mm／50°

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.