
Model

FS-6135IHBB55A-AZ - bílá (2.8 - 12mm) - 1080P - venkovní DOME kamera 4 v 1

Popis

FS-6135IHBB55A-AZ - bílá - motorový zoom objektiv 2.8mm / 105° - 12mm / 38° s automatickým ostřením - IR venkovní antivandal AHD / TVI / CVI / Analog DOME kamera s rozlišením FullHD - 1080P (1920 x 1080), 2 Megapixely. Bezpečnostní kamera je vybavena nočním infračerveným přisvícením s dosvitem 25-30m. Pro napájení kamery je nutné použít zdroj minimálně DC 12V / 220mA. Rozměry kamery jsou: výška 88 x 117(průměr)mm (obj. č.: 18775)

Obj. č.

18775



Technické parametry

FS-6135IHBB55A-AZ - bílá - 4 v 1 - 2 Megapixelová AHD IR DOME kamera

Vlastnosti

- Přenos videosignálu ve vysoké kvalitě v reálném čase
- Senzor 1/2.9" 2 megapixel CMOS
- **Motorový autofokus zoom objektiv** ovladatelný z menu rekordéru
- AHD, CHD, THD 1080P, analog 1280H - videovýstup 4 v 1
- Funkce D-WDR, 2D / 3D NR, defog
- Detekce pohybu v obraze, Soukromá zóna, BLC, HLC
- OSD Menu

FS-6135IHBB55A-AZ - bílá - 4 v 1 - 2 Megapixelová AHD IR DOME kamera

Senzor	1/2.9" SONY 2Mega pixel CMOS
Rozlišení	1920(H) × 1080(V)
Video výstup	AHD 1080P, THD 1080P, CHD 1080P, Analog 1280H
Snímkování	1080P při 25/30 fps
Rozlišení	1280H (CVBS výstup)
Světelná citlivost	0 Lux (IR zapnuto)
Synchronizace	Interní
Objektiv	2.8mm / 105° - 12mm / 38° - elektricky řízený objektiv s automatickým ostřením
Elektronická uzávěrka	Automatická / Manuální (×30 ~ 1/50000) / FLK
Odstup signál šum (S/N Rate)	≥50db(AGC vypnuto)
Video výstup	1.0 VŠ-š, 75Ω
Norma videosignálu	PAL / NTSC nastavitelná
Vyvážení bílé	ATW / AWC-SET / SPECIAL1 / SPECIAL2 / MANUAL / AWB
Redukce šumu	2DNR / 3DNR, vypnuto
Nastavení obrazu	Jas, kontrast, ostrost, AGC
Kompensace velkých jasových rozdílů(DWDR)	AUTO / Zapnuto / Vypnuto
BLC	BLC / HSBLC / Vypnuto
AGC	1~15
Den / noc režim	Auto, EXT, ČB, Barva
Soukromá zóna	Vypnuto / Zapnuto (4 zóny)
Detekce pohybu v obraze	Vypnuto / Zapnuto (4 zóny)
Zrcadlení obrazu	Horizontálně / vertikálně / otočení
Funkce odmlžení	Vypnuto / Automaticky
OSD menu	více jazykových verzí
Dosvit IR	25 - 30m (12 IR led)
Krytí IP	IP66
Napájení	DC12V ±10%
Spotřeba	220mA - IR zapnuto
Provozní podmínky	-20°C ~ 55°C 0% - 90% RH
Rozměry(mm)	88(V)× ø117(průměr)mm
Váha(g)	670g
Barva	Bílá

Objednací číslo: 18 775