

Model

FS-6135IHZ79MZ - (2.8 - 12mm) - 1080P - Zoom venkovní kamera 4 v 1

Popis

FS-6135IHZ79MZ - IR venkovní bezpečnostní kamera 4 v 1 (výstup AHD / TVI / CVI / Analog je nastavitelný pomocí přepínače na kabelu) - motorický autofokus zoom objektiv 2.8mm / 105°- 12mm / 38° s automatickým ostřením. Rozlišení kamery FULL-HD 1080P (1920 x 1080 px), 2 Megapixely je dostatečné pro běžné monitorování. Pro správnou funkci kamery ve špatných světelných podmínkách je kamera vybavena nočním IR přisvícením s dosahem 40-50m, Funkce digitální WDR zajistí potlačení velkých jasových rozdílů ve sledované scéně. Pro napájení kamery použijte napájecí zdroj alespoň DC 12V / 600mA. Rozměry kamery jsou: 92(š) x 95(v) x 262(d)mm (obj. č.: 18774)

Obj. č.

18774



Technické parametry

FS-6135IHZ79MZ - 4 v 1 - 2 Megapixelová AHD IR kamera s autofokus zoom objektivem

Vlastnosti

- Motorický zoom objektiv s automatickým ostřením
- Senzor 1/2.9" SONY 2 mega CMOS
- AHD, TVI, CVI v 1080p, Analog 1280H - videovýstup 4 v 1 - **přepnutí pomocí funkce přepínače na kabelu**
- Funkce D-WDR, 2D/3D NR, defog
- Detekce pohybu v obraze, Soukromá zóna, BLC, HLC
- OSD Menu

FS-6135IHZ79MZ - 4 v 1 - 2 Megapixelová AHD IR kamera s motorovým zoom objektivem

Senzor	1/2.9" SONY 2 Megapixelový CMOS
Efektivních pixelů	1920(H) × 1080(V)
Snímkování	1080p @ 25 fps
Rozlišení	1280H (CVBS výstup)
Světelná citlivost	0 Lux (IR zapnuto)

Synchronizace	Interní
Objektiv	2.8mm/105° - 12mm/38° Motorický zoom objektiv s automatickým ostřením
Elektronická uzávěrka	Auto/Manual (×30 ~ 1/50000)/FLK
Odstup signál - šum (SN Rate)	≥50db(AGC vypnuto)
Video výstup	1.0 V _{s-š} , 75Ω
Norma videosignálu	PAL/NTSC
OSD menu	
Vyvážení bílé barvy	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
Redukce šumu	2DNR/3DNR/Vypnuto
Nastavení obrazu	Jas, kontrast, ostrost, AGC
Potlačení přesvětlených míst - DWDR	AUTO/Zapnuto (On)/Vypnuto (Off)
Sens-up	Vypnuto (Off)/Auto (×30, ×25, ×20, ×15, ×10, ×8, ×6, ×4, ×2)
BLC	BLC/HSBLC/Vypnuto (Off)
AGC	0~15
Funkce Den/Noc	Auto, EXT, BW, Barevný režim
Soukromá zóna	Vypnuto (Off)/Zapnuto (On) (4 zóny)
Detekce pohybu v obraze	Vypnuto (Off)/Zapnuto (On) (4 zóny) - indikace ikonou v obraze
Zrcadlení	Horizontální/vertikální/otočení
Kompenzace zastínění objektivu	Vypnuto (Off)/Zapnuto (On)
Detekce vadných pixelů	Auto, Vypnuto (Off)/Zapnuto (On)
Odmlžení (Defog)	Vypnuto (Off)/Auto
OSD menu	12 jazykových verzí
Výstup 4 v 1	AHD 1080p, TVI 1080p, CVI 1080p, Analog 1280H
Další	
Přenosová vzdálenost	75-3/300m, 75-5/500m
Dosvit IR	40 - 50m (3× IR led)
Krytí IP	IP66
Napájení	DC12V± 10%
Spotřeba	<5.4W
Provozní teplota	-20°C ~ 50°C RH: 0%-90%
Rozměry(mm)	92(š) × 95(v) × 262(d)mm
Váha/ks(g)	cca 760g
Přepnutí AHD / TVI / CVI / CVBS výstupu	je možné pomocí přepínače na signálovém kabelu

Objednací číslo: 18 774

Vytvořeno: 19.04.2024 17:54

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.