
Model

FS-7311IBB89N - bílá (2.8 - 12mm) - 1080P - venkovní DOME kamera 4 v 1

Popis

FS-7311IBB89N - bílá - IR venkovní AHD / TVI / CVI / Analog bezpečnostní DOME kamera 4 v 1 - varifokální objektiv 2.8mm / 105° - 12mm / 38°. Typ výstupu kamery je nastavitelný přepínačem na kabelu. Rozlišení kamery je FULL-HD 1080P (1920 x 1080 px), 2 Megapixely. Dosvit nočního IR přisvícení je 20-30m. Kamera má napájení DC 12V / 450mA. Rozměry kamery jsou: průměr 120 x 95mm (obj. č.: 18642)

Obj. č.

18642



Technické parametry

FS-7311IBB89N - bílá - 2 MPix bezpečnostní DOME kamera 4v1

Vlastnosti

- 1080P při 25fps

- AHD / TVI / CVI / CVBS video výstup - typ výstupu nastavitelný přepínačem na kabelu
- Rozlišení 1280H TV řádků
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR45xxELN a vyšší
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný / černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu
- 20 - 30m dosvit IR přisvícení pro sledování v noci
- IP66 krytí

FS-7311IHBB89N - bílá - 2 MPix bezpečnostní DOME kamera 4v1

KAMERA	
Sensor	1/2.7" 2 Megapixel CMOS
Rozlišení v pixelech	1920(H) × 1080(V)
Snímkování	1080P při 25/30fps
Rozlišení	1280H (CVBS výstup)
Světelná citlivost	0 Lux (IR zapnuto)
Synchronizace	Interní
Objektiv	2.8mm / 105° - 12mm / 38°mm - Manual
Elektronická uzávěrka	Auto / Manuální (X30~1/50000) / FLK
Odstup signál / šum (S/N Rate)	≥50db(AGC vypnuto)
Video výstup	1.0Vš-š, 75Ω
Norma videosignálu	PAL / NTSC nastavitelný
OSD menu	
Vyvážení bílé	ATW / MWB / GRAY WORLO
3 DNR	Auto / Manuální
Nastavení obrazu	Kontrast, Ostrost, Sytost
DWDR	Zapnuto / Vypnuto
BLC	Auto
AGC	Auto
Přepínání Den / Noc	Auto, EXT, Č/B, Barva
Soukromá zóna	Ne
Detekce pohybu v obraze	Ne
Zrcadlení	Horizontální / Vertikální / Otočení
OSD menu	Čínština, Angličtina a dalších 12 jazykových verzí
Video výstup 4 v 1	AHD 1080P, THD 1080P, CHD 1080P, Analog 1280H - typ výstupu nastavitelný přepínačem na kabelu
Další	
Přenosová vzdálenost	75-3/300m, 75-5/500m
Dosvit IR	20 - 30m
Krytí IP	IP66
Napájení	DC12V ± 10%
Spotřeba	<5W
Provozní podmínky	-20°C ~ 55°C / 0%-90%
Rozměry(mm)	ø120 × 95 mm
Váha (g)	675g

Objednací číslo: 18 642

Vytvořeno: 18.04.2024 20:00

Všecké materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.