

Model

TD-7423AE2 bílá (2.8 - 12mm) - 1080P - TVI kamera

Popis

TD-7423AE2 - bílá - IR venkovní bezpečnostní TVI kamera s možností přepnutí typu výstupu AHD / TVI / CVI / Analog pomocí COC ovládání DVR rekordéru - objektiv 2.8mm / 92° - 12mm / 35°. Rozlišení kamery full HD 1080P (1920 x 1080), 2 Megapixel. Kamera je pro sledování v noci vybavena automaticky spínaným IR přísvícením s dosvitem do 50m. Pro napájení kamery použijte zdroj alespoň DC 12V / 600mA. Bezpečnostní kamera má rozměry průměr 109 x 284mm (obj. č.: 17300)

Obj. č.

17300



Technické parametry

TD-7423AE2 - bílá - 2 MPix venkovní bezpečnostní TVI kamera

Vlastnosti

- 1080P obraz s vysokým rozlišením v reálném čase
- Video výstup 1080P AHD/TVI/CVI/CVBS - nastavitelné pomocí menu rekordéru
- Rozlišení více než 1000 TV řádků
- CMOS progressive scan technologie zajišťuje ostrý obraz u pohybujících se objektů
- Podporuje OSD menu
- Přenos videosignálu s vysokým rozlišením na dlouhou vzdálenost
- ICR switch zajišťující automatické přepínání Den / Noc
- Podpora redukce šumu v obraze
- 30 ~ 50m dosvit nočního IR přísvícení
- IP66 krytí
- Podpora COC
- Podpora video výstupu 960H CVBS

TD-7423AE2 - bílá - 2 MPix venkovní bezpečnostní TVI kamera

Senzor	1 / 2.9"CMOS
Rozlišení	2MPix
Rozlišení v pixelech	1920 × 1080
Video výstup	AHD/TVI/CVI/CVBS - nastavitelné pomocí menu rekordéru

Norma videosignálu	PAL / NTSC
Elektronická uzávěrka	Auto: 1 / 50s ~ 1 / 100000s (PAL) 1 / 60s ~ 1 / 100000s (NTSC)
Dosvit IR	30 ~ 50 m
Snímkování	30fps (60Hz), 25fps (50Hz)
Světelná citlivost	0 Lux (IR ON)
Objektiv	2.8 ~ 12 mm
Úhel záběru objektivu	92° ~ 35°
Závit objektivu	D14
Odstup S / N	≥52dB (AGC vypnuto)
Krytí IP	IP66
Ovládání funkcí	OSD menu - COC ovládání z menu rekordéru
Funkce Den / Noc	ICR
Funkce WDR	Ano (120dB)
Digitální redukce šumu	Ano
Kontrola expozice na celém obraze	Ano
Kontrola expozice v centru obrazu	Ano
AGC	Ano
Automatické vyvážení bílé barvy	Ano
Kompenzace protisvětla z pozadí objektu - BLC	Ano
Kompenzace protisvětla na popředí objektu	Ano
Ostrost	Ano
Chytré IR přisvícení	Ano
Korekce vadných pixelů	Automatická
Jazyk OSD menu	Angličtina, Čínština
Nastavení záběru kamery	Ano do různých směrů
Napájení	DC12V (± 10%)
Spotřeba	IR vypnuto: < 1W IR zapnuto: < 5W
Provozní podmínky	- 20°C ~ 50°C 10 % ~ 90 % relativní vlhkosti
Rozměry(mm)	ø109 × 284

Order number: 17 300

Vytvořeno: 25.04.2024 19:52

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.