
Model

TD-7524AS2 - bílá (2.8mm) - 1080P venkovní DOME kamera 4 v 1

Popis

TD-7524AS2 - bílá - IR venkovní AHD / TVI / CVI / Analog bezpečnostní DOME kamera 4 v 1 - pevný objektiv 2.8mm / 107°. Rozlišení FULL-HD 1080P (1920 x 1080 px), 2 Megapixely. Dosvit nočního IR přisvícení je 30m. Kamera má krytí IP67 a napájení DC 12V / 350mA. Rozměry bezpečnostní kamery jsou průměr 94.6 x 82.8 mm (obj. č.: 18559)

Obj. č.

18559



Technické parametry

TD-7524AS2 - bílá - 2.8mm 4 v 1 1080P bezpečnostní kamera

Vlastnosti

- 1080P rozlišení obrazu v reálném čase - reálné barvy
- AHD/TVI/CVI/CVBS video výstup beze ztráty kvality
- Rozlišení 1000 TVř u analogového výstupu
- CMOS progressive scan pro dokonalé zachycení pohybujících se objektů
- Podpora OSD menu
- Automatické přepínání den / noc ICR přepínačem
- Podpora redukce šumu
- 20 ~ 30m dosvit IR
- Krytí IP 67
- Podpora COC

TD-7524AS2 - bílá - 2.8mm AHD/TVI/CVI/CVBS 1080P bezpečnostní kamera

Sensor	1 / 2.7 "CMOS
Rozlišení	2 MPix
Rozlišení v pixelech	1920 × 1080
Video výstup	AHD / TVI / CVI / CVBS
Norma videosignálu	PAL / NTSC
Elektronická uzávěrka	Auto; 1 / 50s ~ 1 / 100000s (PAL) 1 / 60s ~ 1 / 100000s (NTSC)
Dosvit IR	20 ~ 30 m
Snímkování	30fps (60Hz), 25fps (50Hz)
Světelná citlivost	0 Lux (IR zapnuto)
Objektiv	2.8 mm/107°
Závit objektivu	M12
Odstup S / N	≥52dB (AGC vypnuto)
Ovládání funkcí	OSD (COC ovládání)
Přepínání Den / Noc	ICR
Digitální WDR	Ano
Digitální redukce šumu - DNR	Ano
AGC	Ano
AWB	Ano
BLC	Ano
Ostrost	Ano
Funkce chytré IR	Ano
Nastavení obrazu	Ano
Kompenzace vadných pixelů	Live defective pixel correction
Jazyk OSD menu	Chinese / English
Napájení	DC12V (± 10%)
Spotřeba	350mA max. s IR zapnuto
Provozní podmínky	- 30 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % RH
Rozměry (mm)	ø94.6 × 82.8
Váha (g)	cca. 390g

Objednací číslo: 18 559

Vytvořeno: 18.04.2024 03:21

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.