Produktový list

Model

TD-7525AE3 - bílá (2.8 - 12mm) - 1080P venkovní DOME kamera 4 v 1

Popis

TD-7525AE3 - bílá - IR venkovní AHD / TVI / CVI / Analog bezpečnostní DOME kamera 4 v 1 - varifokální objektiv 2.8mm / 92° - 12mm / 35°. Typ výstupu kamery je nastavitelný přepínačem na kabelu. Rozlišení FULL-HD 1080P (1920 x 1080 px), 2 Megapixely. Dosvit nočního IR přisvícení je 50m. Kamera má krytí IP67 a napájení DC 12V / 350mA. Rozměry bezpečnostní kamery jsou: průměr 111.5 x 99.6 mm (obj. č.: 17307)

Obj. č.

17307



Technické parametry

TD-7525AE3 - bílá - 2 MPix 4v1 IR venkovní bezpečnostní Dome kamera

Vlastnosti

- 1080P obraz s vysokým rozlišením v reálném čase
- Video výstup 1080P AHD／TVI／CVI／CVBS - nastavitelné pomocí tlačítka na kabelu
- Rozlišení více než 1000 TV řádků
- CMOS progressive scan technologie zajišťuje ostrý obraz u pohybujících se objektů
- Podporuje OSD menu
- Přenos videosignálu s vysokým rozlišením na dlouhou vzdálenost
- ICR switch zajišťující automatické přepínání Den / Noc
- Podpora redukce šumu v obraze
- 30 ~ 50m dosvit nočního IR přisvícení
- IP67 krytí
- Podpora COC

TD-7525AE3 - bílá - 2 MPix 4v1 IR venkovní bezpečnostní Dome kamera

Senzor	1/2.9" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Norma videosignálu	PAL / NTSC
Světelná citlivost	0 Lux (IR zapnuto)
Objektiv	2.8 ~ 12 mm
Úhel záběru objektivu	92° ~ 35°
Závit objektivu	D14
Dosvit IR	30 ~ 50 m
Smart IR	Automatické
Krytí IP	IP67
Video výstup	AHD／TVI／CVI／CVBS - nastavitelné pomocí tlačítka na kabelu
Rozlišení	1080P (1920 × 1080)
Snímkování	30fps (60Hz), 25fps (50Hz)
Nastavení úhlu záběru	3-osý držák
Jazyk OSD menu	Čínština / Angličtina
Ovládání	OSD (COC ovládání z menu rekordéru)
Den / Noc funkce	ICR
Digitální WDR	Ano - automatické
Digitální redukce šumu	Ano - 3D DNR, 2D DNR
BLC	Ano
HLC	Ne
AGC	Ano
Automatické vyvážení bílé barvy	ATW, AWC→SET, Manual
Nastavení obrazu	Ostrost, sytost, jas, kontrast
Korekce vadných pixelů	Automatická
Odstup S / N	≥52dB (AGC vypnuto)
Elektronická uzávěrka	1 / 50s ~ 1 / 100000s (PAL) 1 / 60s ~ 1 / 100000s (NTSC)
Napájení	DC12V (± 10%) / 350mA max.
Provozní podmínky	- 30 °C ~ 50 °C 10 % ~ 90 % RH
Rozměry (mm)	ø111.5 × 99.6
Váha	cca 540g

Objednací číslo: 17 307

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.