Produktový list

Model

TD-7525TE3 - černá (2.8 - 12mm) - 1080P venkovní DOME kamera 4 v 1

Popis

TD-7525TE3 - černá - 2 MPix TVI IR venkovní Dome kamera - varifokální objektiv 2.8mm / 108° - 12mm / 42°. Typ výstupu kamery je nastavitelný přepínačem na kabelu. Bezpečnostní kamera disponuje rozlišením FULL-HD 1080P (1920 x 1080 px), 2 Megapixely. Dosvit nočního IR přisvícení je do 50m. Kamera má krytí IP67 a napájení DC 12V / 500mA. Rozměry kamery jsou: průměr 111.5 x 99.6 mm (obj. č.: 17309)

Obj. č.

17309



Technické parametry

TD-7525TE3 - černá - 2 MPix TVI IR venkovní Dome kamera

Vlastnosti

- 1080p obraz v reálném čase, vysoké rozlišení, skutečné barvy
- AHD / TVI / CVI / CVBS standard a bezztrátový video výstup
- Rozlišení až 1000 TV řádků
- Progresivní skenování CMOS, dokonale zachycuje pohybující se objekt
- Podpora OSD menu
- Vysoká rychlost, přenos na velkou vzdálenost a v reálném čase
- Automatické přepínání režimu DEN / NOC při nízkém osvětlení
- Podpora přepínání ICR, digitální WDR
- Podpora funkce redukce šumu
- 30 ~ 50 m IR noční přisvícení
- IP67
- Podpora COC ovládání

TD-7525TE3 - černá - 2 MPix TVI IR venkovní Dome kamera

Senzor	1 / 2.8" CMOS
Rozlišení	2MPix
Rozlišení v pixelech	1920 × 1080
Video výstup	AHD / TVI / CVI / CVBS
Norma signálu	PAL / NTSC
Elektronická uzávěrka	Auto: 1 / 50s ~ 1 / 100000s (PAL) 1 / 60s ~ 1 / 100000s (NTSC)
Dosvit IR	30 ~ 50 m
Snímkování	25fps (50Hz), 30fps(60Hz)
Světelná citlivost	0.005lux při F1.2, AGC zapnuto, 0 lux IR
Objektiv	2.8mm / 108° ~ 12mm / 42°
Závit objektivu	D14
Odstup signál / šum (S/N Ratio)	≥52dB (AGC vypnuto)
Krytí IP	IP 67
Funkce	
Nastavení funkcí	OSD menu kamery (COC ovládání)
Den / noc přepínání	ICR
Digitální WDR	Ano
Digitální redukce šumu DNR	2D DNR
AGC	Ano
AWB	Ano
BLC	Ano
HLC	Ano
Ostrost	Ano
Zrcadlení	Ne
Smart IR	Ano
Nastavení obrazu	Ano
Korekce vadných pixelů	Auto
Jazyk	Chinese / English
Natočení kamery	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 80° Natočení: 0° ~ 360°
Další	
Napájení	DC12V (± 10%)
Spotřeba	IR vypnuto: < 1W IR zapnuto: < 6W
Provozní podmínky	- 30 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % (relativní vlhkost)
Rozměry (mm)	ø 111.5 × 99.6

Váha (net)	cca 0.54kg

Objednací číslo: 17 309

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.