

Model

Výstava - FS-6131IHZ73A (2.8 - 12mm) - 1080P - venkovní kamera 4 v 1

Popis

Výstava - FS-6131IHZ73A - objektiv 2.8mm / 105° - 12mm / 23° - IR venkovní AHD / TVI / CVI / Analog kamera 4 v 1, 1080P (1920 x 1080), 2 Megapixel, 40-50m dosvit IR, DC 12V / 650mA, 236(D) x 121(Š)mm x 148(H)mm (obj. č.: 95094)

Obj. č.

95094



Technické parametry

Výstava - FS-6131IZ73A - černá - 4 v 1 - 2 Megapixelová AHD IR kamera

Vlastnosti

- Přenos videosignálu ve vysoké kvalitě po koaxiálním kabelu až na 500m
- Senzor 1/2.9" SONY 2 mega CMOS
- HD AHD, CHD, THD 1080P, analog 1280H - videovýstup 4 v 1
- Funkce D-WDR, 2D / 3D NR, defog
- Detekce pohybu v obraze, Soukromá zóna, BLC, HLC
- OSD Menu

Výstava - FS-6131IZ73A - černá - 4 v 1 - 2 Megapixelová AHD IR kamera

Senzor	1/2.9" SONY 2Mega pixel CMOS
Rozlišení	1920(H) × 1080(V)
Dosvit IR	40 - 50m (2 IR led)
Video výstup	AHD 1080P, THD 1080P, CHD 1080P, Analog 1280H
Snímkování	1080P při 25/30 fps
Rozlišení	1280H (CVBS výstup)

Světelná citlivost	0 Lux (IR zapnuto)
Synchronizace	Interní
Objektiv	2.8mm / 105° - 12mm / 23°
Elektronická uzávěrka	Automatická / Manuální (×30 ~ 1/50000) / FLK
Odstup signál šum (S/N Rate)	≥50db(AGC vypnuto)
Video výstup	1.0 VŠ-Š, 75Ω
Norma videosignálu	PAL / NTSC nastavitelná
Vyvážení bílé	ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB
Redukce šumu	2DNR / 3DNR, vypnuto
Nastavení obrazu	Jas, kontrast, ostrost, AGC
Kompenzace velkých jasových rozdílů(DWDR)	AUTO / Zapnuto / Vypnuto
Sens-up	Vypnuto / Auto (×30, ×25, ×20, ×15, ×10, ×8, ×6, ×4, ×2)
BLC	BLC / HLC / Vypnuto
AGC	0~15
Den / noc režim	Auto, EXT, ČB, Barva
Soukromá zóna	Vypnuto / Zapnuto (4 zóny)
Detekce pohybu v obraze	Vypnuto / Zapnuto (4 zóny)
Zrcadlení obrazu	Horizontálně / vertikálně / otočení
Kompenzace zastínění objektivu	Vypnuto / Zapnuto
DPC	Auto / BW
Funkce odmlžení	Vypnuto / Automaticky
OSD menu	12 jazykových verzí
Přenosová vzdálenost videosignálu	75-3/300m, 75-5/500m
Krytí IP	IP66
Napájení	DC12V ±10%
Spotřeba	<5W
Provozní podmínky	-20°C ~ 55°C 0% - 90% RH
Rozměry(mm)	236(D) × 121(Š)mm × 148(H)mm
Váha(g)	1218g
Barva	Černá
Přepnutí AHD/CVBS/CHD/THD	Stiskem levého tlačítka po dobu 5 sekund - CVBS výstup Stiskem pravého tlačítka po dobu 5 sekund - AHD výstup Stiskem tlačítka nahoru po dobu 5 sekund - CHD výstup Stiskem tlačítka dolů po dobu 5 sekund - THD výstup

Objednací číslo: 95 094

Vytvořeno: 23.04.2024 08:59

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.