Produktový list

Model

FS-3830IHZ71A černá (2.8mm) - IR venkovní AHD kamera, 4MPix

Popis

FS-3830IHZ71A - černá - objektiv 2.8mm / 110°, IR venkovní AHD / Analog kamera, 4MPix (2560 x 1440), 30m dosvit IR, DC 12V / 250mA, 95(Š) x 98(V) x 168(D)mm (obj. č.: 18806)

Obj. č.

18806



Technické parametry

FS-3830IHZ71A - černá - 4 MPix AHD IR kamera

Vlastnosti

- Přenos signálu AHD 4Mpix po koaxiálním kabelu až na 500m
- 1⁄3" OV 4 Megapixel CMOS senzor
- Detekce pohybu, soukromé zóny, BLC, HLC
- D-WDR, 2D NR

FS-3830IHZ71A - černá - 4 MPix AHD IR kamera

KAMERA	
Senzor	1⁄3" OV 4 Megapixel CMOS
Efektivní pixely	2540 × 1440
Video výstup	AHD 4MPix
Světelná citlivost	0 Lux (IR ON)
Synchronizace	Interní
Objektiv	2.8mm⁄110°
Elektronická uzávěrka	Auto⁄Manual (1⁄25 ~ 1⁄50000) / FLK

Odstup signál - šum (S/N Rate)	≥50db(AGC vypnuto)
Video výstup	1.0Vp-p kompositní video výstup, 75Ω
Norma signálu	PAL/NTSC nastavitelný
OSD menu	
Vyvážení bílé	ATW／AWC-SET／INDOOR／OUTDOOR／MANUAL
Redukce šumu (NR)	2DNR, Vypnuta
Nastavení obrazu	Ostrost, jas, AGC
DWDR	AUTO／Zapnuto／Vypnuto
BLC	BLC／HLC／Vypnuto
AGC	0 ~ 15
Přepínání Den／noc	B/W, COLOR, AUTO, EXT
Zrcadlení obrazu	Horizontální／vertikální／rotace
Kompenzace zastínění objektivu	Vypnuto／Zapnuto
DPC	Auto／Manual
OSD menu	Čínština, angličtina a 13 jazyků
Další	
Délka přenosu	75-3/300m, 75-5/500m
Dosvit IR	20 - 30m (36× ø5 IR Led)
Napájení	DC12V± 10%
Spotřeba	100mA／250mA (IR zapnuto)
Provozní teplota	-20°C ~ 55°C RH 0% - 90%
Rozměry(mm)	168mm × 95mm × 86mm
Váha(g)	500g

Objednací číslo: 18 806

Vytvořeno: 28.03.2024 13:47
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.