

Model

FS-3830IHZ71B černá (2.8mm) - IR venkovní AHD kamera, 4MPix

Popis

FS-3830IHZ71B - černá - objektiv 2.8mm / 110°, IR venkovní AHD / Analog kamera, 4MPix (2560 x 1440), 30m dosvit IR, DC 12V / 250mA, 95(Š) x 98(V) x 168(D)mm (obj. č.: 18800)

Obj. č.

18800



Technické parametry

FS-3830IHZ71B - černá - 4 MPix AHD IR kamera

Vlastnosti

- Přenos signálu AHD 4Mpix po koaxiálním kabelu až na 500m
- 1/3" OV 4 Megapixel CMOS senzor
- Detekce pohybu, soukromé zóny, BLC, HLC
- D-WDR, 2D NR

FS-3830IHZ71B - černá - 4 MPix AHD IR kamera

KAMERA	
Senzor	1/3" OV 4 Megapixel CMOS
Efektivní pixely	2540 × 1440
Video výstup	AHD 4MPix
Světelná citlivost	0 Lux (IR ON)
Synchronizace	Interní
Objektiv	2.8mm/110°

Elektronická uzávěrka	Auto/Manual (1/25 ~ 1/50000) / FLK
Odstup signál - šum (SN Rate)	≥50db(AGC vypnuto)
Video výstup	1.0Vp-p kompozitní video výstup, 75Ω
Norma signálu	PAL/NTSC nastavitelný
OSD menu	
Vyvážení bílé	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL
Redukce šumu (NR)	2DNR, Vypnuta
Nastavení obrazu	Ostrost, jas, AGC
DWDR	AUTO/Zapnuto/Vypnuto
BLC	BLC/HLC/Vypnuto
AGC	0 ~ 15
Přepínání Den/noc	BW, COLOR, AUTO, EXT
Zrcadlení obrazu	Horizontální/vertikální/rotace
Kompensace zastínění objektivu	Vypnuto/Zapnuto
DPC	Auto/Manual
OSD menu	Čínština, angličtina a 13 jazyků
Další	
Délka přenosu	75-3/300m, 75-5/500m
Dosvit IR	20 - 30m (36× ø5 IR Led)
Napájení	DC12V± 10%
Spotřeba	100mA/250mA (IR zapnuto)
Provozní teplota	-20°C ~ 55°C RH 0% - 90%
Rozměry(mm)	168mm × 95mm × 86mm
Váha(g)	500g

Objednací číslo: 18 800

Vytvořeno: 19.04.2024 03:39

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.