
Model

FS-8311HBB75 - bílá - (2.8mm) - 5MPix - venkovní DOME kamera 4 v 1

Popis

FS-8311HBB75 - bílá - IR venkovní DOME bezpečnostní kamera 4 v 1 - objektiv 2.8mm / 105°. Video výstup AHD / TVI / CVI / Analog je nastavitelný přepínačem na kabelu. Kamera má rozlišení 5MPix (2592 x 1944) použitelné pro kamerové systémy s vysokými nároky na rozlišení obrazu. Pro provoz ve zhoršených světelných podmínkách je kamera vybavena IR přísvícením do 10 metrů. Pro napájení kamery doporučujeme napájecí zdroj minimálně DC 12V / 150mA. Bezpečnostní kamera má rozměry: průměr 60 x 58mm (obj. č.: 20015)

Obj. č.

20015



Technické parametry

FS-8311HBB75 - bílá - 5MP IR bezpečnostní DOME kamera 4 v 1

Vlastnosti

- AHD bezpečnostní kamera s přenosem po koaxiálním kabelu
- čip 1/2.7" 5MP CMOS image sensor s vysokou světelnou citlivostí
- podpora výstupu AHD 5M a 4M, THD 5M a 4M, CHD 4M, CVBS 1280H - volba přepínačem na kabelu
- Přenos na vzdálenost až 500 m po koaxiálním kabelu
- Video výstup AHD CHD THD nebo CVBS nastavitelný pomocí OSD menu
- Podpora D-WDR, 2D NR

FS-8311HBB75 - bílá - 4 v 1 - bezpečnostní IR DOME kamera 5MP

Senzor	1/2.7" - 5 Mega pixel CMOS
Rozlišení	2592(H) × 1944(V)
Objektiv	2.8mm / 105°
Video výstup	2560×1440 při 25/30fps 2592×1944 při 20fps / 12.5fps
Výstup 4 v 1 - volba přepínačem na kabelu	AHD 5M, 4M THD 5M, 4M CHD 4M CVBS 1280H
Světelná citlivost	0 Lux (IR zapnuto)
Dosvit IR	5 - 10m (6× ø5 LED)
Synchronizace	Interní
Elektronická uzávěrka	Auto / Manual (1/25~1/50000) / FLK
Odstup signál - šum (S/N Rate)	≥38db(AGC vypnuto)
Video výstup	1.0Vš-š - 75Ω
Norma videosignálu	PAL/NTSC nastavitelná v menu
Vyvážení bílé barvy	ATW (výchozí)
Redukce šumu	2DNR / vypnuto
Nastavení obrazu	Jas, ostrost, AGC
DWDR	AUTO / vypnuto / zapnuto
AGC	1 ~ 15
Den / noc přepínání	Auto, EXT, ČB, Barva
Zrcadlení obrazu	Horizontální / vertikální / otočení
Kompenzace zastínění objektivu	vypnuto / zapnuto
DPC - detekce vadných pixelů	Automaticky / Ručně / ČB
OSD menu	13 Jazykových verzí: ENG / CHN1 / CHN2 / GER / FRA / ITA / SPA / POL / RUS / POR / NED / TUR / JPN
Maximální vzdálenost přenosu	75-3 / 300m, 75-5 / 500m
Krytí IP	IP65
Napájení	DC12V± 10%
Spotřeba	60mA / 150mA (IR LED zapnuto)
Provozní podmínky	-20°C ~ 55°C / 0%-90%
Rozměry(mm)	průměr 60mm × 58mm
Váha(g)	cca 170g

Objednací číslo: 20 015

Vytvořeno: 23.04.2024 12:50

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.