

Model

FS-8311HZ71B - bílá - (2.8mm) - 5MPix - venkovní kamera 4 v 1

Popis

FS-8311HZ71B - bílá - venkovní bezpečnostní kamera s fixním objektivem 2.8mm / 105°. Kamera má vysoké rozlišení 5MPix (2592 x 1944) vhodné pro kamerový systém s požadavkem na vysokou kvalitu záznamu. Výstup kamery AHD / TVI / CVI / Analog je nastavitelný přepínačem na kabelu. Pro správnou funkci kamerového systému i v místech bez osvětlení je kamera vybavena IR přísvecením s dosvitem do 10m. Pro napájení použijte napájecí zdroj DC 12V alespoň 200mA. Rozměry bezpečnostní kamery jsou 168mm x 95 x 86mm (obj. č.: 20215)

Obj. č.

20215



Technické parametry

FS-8311HZ71B - bílá (2.8mm) - 4 v 1 IR kamera 5MP

Vlastnosti

- AHD HD kamera s přenosem po koaxiálním kabelu
- čip 1/2.7" 5MP CMOS image sensor s vysokou světelnou citlivostí
- podpora výstupu AHD 5M a 4M, THD 5M a 4M, CHD 4M, CVBS 1280H
- Přenos na vzdálenost až 500 m po koaxiálním kabelu
- Video výstup AHD CHD THD nebo CVBS nastavitelný pomocí OSD menu
- Podpora D-WDR, 2D NR

FS-8311HZ71B - bílá - 4 v 1 IR DOME kamera 5MP

Senzor	1/2.7" - 5 Mega pixel CMOS
Rozlišení	2592(H) × 1944(V)
Objektiv	2.8mm / 105°
Video výstup	2560×1440 při 25/30fps 2592×1944 při 20fps / 12.5fps
Výstup 4 v 1	AHD 5M, 4M THD 5M, 4M CHD 4M CVBS 1280H

Světelná citlivost	0 Lux (IR zapnuto)
Dosvit IR	5 - 10m (36× ø5 LED)
Synchronizace	Interní
Elektronická uzávěrka	Auto / Manual (1/25~1/50000) / FLK
Odstup signál - šum (S/N Rate)	≥38db(AGC vypnuto)
Video výstup	1.0Vš-š - 75Ω
Norma videosignálu	PAL/NTSC nastavitelná v menu
Vyvážení bílé barvy	ATW (výchozí)
Redukce šumu	2DNR / vypnuto
Nastavení obrazu	Jas, ostrost, AGC
DWDR	AUTO / vypnuto / zapnuto
AGC	1 ~ 15
Den / noc přepínání	Auto, EXT, ČB, Barva
Zrcadlení obrazu	Horizontální / vertikální / otočení
Kompenzace zastínění objektivu	vypnuto / zapnuto
DPC - detekce vadných pixelů	Automaticky / Ručně / ČB
OSD menu	13 Jazykových verzí: ENG / CHN1 / CHN2 / GER / FRA / ITA / SPA / POL / RUS / POR / NED / TUR / JPN
Maximální vzdálenost přenosu	75-3 / 300m, 75-5 / 500m
Krytí IP	IP65
Napájení	DC12V± 10%
Spotřeba	60mA / 200mA (IR LED zapnuto)
Provozní podmínky	-20°C ~ 55°C / 0%-90%
Rozměry(mm)	168mm × 95 × 86mm
Váha(g)	cca 500g

Objednací číslo: 20 215

Vytvořeno: 20.04.2024 13:13

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.