

## Model

**FS-8311HZ71B - bílá - (3.6mm) - 5MPix - venkovní kamera 4 v 1**

## Popis

FS-8311HZ71B - bílá - venkovní bezpečnostní kamera s pevným objektivem 3.6mm / 84°. Kamera má vysoké rozlišení 5MPix (2592 x 1944 px) vhodné pro kamerový systém s požadavkem na vysokou kvalitu záznamu. Výstup kamery AHD / TVI / CVI / Analog je nastavitelný přepínačem na kabelu. Pro správnou funkci kamerového systému i v místech bez osvětlení je kamera vybavena IR přisvícením s dosahem do 10m. Pro napájení použijte napájecí zdroj DC 12V / 200mA. Rozměry bezpečnostní kamery jsou: 168 x 95 x 86mm (obj. č.: 20216)

## Obj. č.

**20216**



## Technické parametry

**FS-8311HZ71B - bílá (3.6mm) - 4 v 1 IR kamera 5MP**

### Vlastnosti

- AHD HD kamera s přenosem po koaxiálním kabelu
- čip 1/2.7" 5MP CMOS image sensor s vysokou světelnou citlivostí
- podpora výstupu AHD 5M a 4M, THD 5M a 4M, CHD 4M, CVBS 1280H
- Přenos na vzdálenost až 500 m po koaxiálním kabelu
- Video výstup AHD CHD THD nebo CVBS nastavitelný pomocí OSD menu
- Podpora D-WDR, 2D NR

### FS-8311HZ71B - bílá - 4 v 1 IR DOME kamera 5MP

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Senzor       | 1/2.7" - 5 Mega pixel CMOS                              |
| Rozlišení    | 2592(H) × 1944(V)                                       |
| Objektiv     | 3.6mm / 84°                                             |
| Video výstup | 2560×1440 při 25/30fps<br>2592×1944 při 20fps / 12.5fps |
| Výstup 4 v 1 | AHD 5M, 4M<br>THD 5M, 4M<br>CHD 4M<br>CVBS 1280H        |

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Světelná citlivost             | 0 Lux (IR zapnuto)                                                                                 |
| Dosvit IR                      | <b>5 - 10m</b> (36× ø5 LED)                                                                        |
| Synchronizace                  | Interní                                                                                            |
| Elektronická uzávěrka          | Auto / Manual (1/25~1/50000) / FLK                                                                 |
| Odstup signál - šum (S/N Rate) | ≥38db(AGC vypnuto)                                                                                 |
| Video výstup                   | 1.0Vš-š - 75Ω                                                                                      |
| Norma videosignálu             | PAL/NTSC nastavitelná v menu                                                                       |
| Vyvážení bílé barvy            | ATW (výchozí)                                                                                      |
| Redukce šumu                   | 2DNR / vypnuto                                                                                     |
| Nastavení obrazu               | Jas, ostrost, AGC                                                                                  |
| DWDR                           | AUTO / vypnuto / zapnuto                                                                           |
| AGC                            | 1 ~ 15                                                                                             |
| Den / noc přepínání            | Auto, EXT, ČB, Barva                                                                               |
| Zrcadlení obrazu               | Horizontální / vertikální / otočení                                                                |
| Kompenzace zastínění objektivu | vypnuto / zapnuto                                                                                  |
| DPC - detekce vadných pixelů   | Automaticky / Ručně / ČB                                                                           |
| OSD menu                       | 13 Jazykových verzí: ENG / CHN1 / CHN2 / GER / FRA / ITA / SPA / POL / RUS / POR / NED / TUR / JPN |
| Maximální vzdálenost přenosu   | 75-3 / 300m, 75-5 / 500m                                                                           |
| Krytí IP                       | IP65                                                                                               |
| Napájení                       | DC12V± 10%                                                                                         |
| Spotřeba                       | 60mA / 200mA (IR LED zapnuto)                                                                      |
| Provozní podmínky              | -20°C ~ 55°C / 0%-90%                                                                              |
| Rozměry(mm)                    | 168mm × 95 × 86mm                                                                                  |
| Váha(g)                        | cca 500g                                                                                           |

Objednací číslo: 20 216

Vytvořeno: 01.05.2024 23:23

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.