

Model

FS-8311HZ73C - bílá (2.8 - 12mm) - 5MPix - venkovní kamera 4 v 1

Popis

FS-8311HZ73C - bílá - venkovní bezpečnostní kamera s motorickým zoom objektivem 2.8mm / 88° - 12mm / 38° a automatickým ostřením. Video výstup kamery AHD / TVI / CVI / Analog je nastavitelný z menu rekordéru. Kamera má vysoké rozlišení 5MPix (2592 x 1944 px) vhodné pro kamerové systémy s požadavkem na detailní sledování. Pro správnou funkci v noci je kamera vybavena IR přísvitem s dosahem 40-50m. Pro napájení kamery je nutné použít zdroj o napětí DC 12V / 650mA. Rozměry bezpečnostní kamery jsou: 241 x 121 x 134mm (obj. č.: 20251)

Obj. č.

20251



Technické parametry

FS-8311HZ73C - 5 MPix kamera 4v1 s motorovým zoomem

Vlastnosti

- Výstup CVBS 1280H, AHD 4M a 5M, CHD 4M, THD 5M - nastavitelný pomocí OSD menu rekordéru řady DVR 69xx ELN
- AHD / TVI / CVI / CVBS video výstup bez ztráty kvality
- Rozlišení 1280H TV řádků
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR69xxELN
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný / černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu
- až 50m dosvit IR přísvícení pro sledování v noci
- IP66 krytí

FS-8311HZ73C - 5 MPix kamera 4v1

KAMERA	
Sensor	1/2.7" 5 Mega pixels CMOS
Rozlišení v pixelech	2592(H) × 1944(V)
Video výstup	2560 × 1440 při 25/30fps / 2592 × 1944 při 20fps/12.5fps

Rozlišení	1280H (CVBS výstup)
Světelná citlivost	0 Lux (IR zapnuto)
Synchronizace	Interní
Objektiv	2.8 - 12mm Motorový zoom objektiv ovladatelný joystickem na kabelu kamery
Elektronická uzávěrka	Auto / Manual (1/25 ~ 1/50000) / FLK
Odstup signál šum (S/N Rate)	≥50db(AGC vypnuto)
Video výstup	1.0Vš-š, 75Ω
Norma videosignálu	PAL / NTSC nastavitelné
OSD menu	
Vyvážení bílé barvy (White balance)	ATW(default)/AWC-SET
Redukce šumu (NR)	2DNR/3DNR/Vypnuto
Nastavení obrazu	Jas, Ostrost, AGC
DWDR	AUTO / Zapnuto / Vypnuto
Kompenzace protisvětla (BLC)	Zapnuto / Vypnuto
Automatická regulace zisku (AGC)	1~15
Přepínání Den / Noc	Auto, EXT, Č/B, Barva
Zrcadlení obrazu	Horizontální / Vertikální / Otočení
Kompenzace zastínění objektivu	Vypnuto / Zapnuto
DPC	Auto / Manual / ČB
OSD menu	13 jazykových verzí: ENG/CHN1/CHN2/GER/FRA/ITA/SPA/POL/RUS/POR/NED/TUR/JPN
Video výstup 4v1	CVBS 1280H / AHD 4M / AHD 5M / CHD 4M / THD 4M / THD 5M nastavitelný pomocí OSD menu rekordéru řady DVR 69xx ELN
Další	
Přenosová vzdálenost	75-3/300m, 75-5/500m
Dosvit IR	40 - 50m (2x výkonové IR Led)
Krytí IP	IP66
Napájení	DC12V ± 10%
Spotřeba	<5W
Provozní podmínky	-20°C ~ 55°C / 0% - 90%
Rozměry(mm)	235(D) × 121(Š)mm × 148 (V)mm
Váha(g)	cca 1218g

Objednací číslo: 20 251

Vytvořeno: 19.04.2024 05:20

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.