
Model

TD-7451AE1 bílá (2.8mm) - 5MPix - venkovní kamera 4 v 1

Popis

TD-7451AE1 - bílá - venkovní bezpečnostní kamera 4v1 s objektivem 2.8mm / 92°. Vysoké rozlišení kamery 5MPix (2592 x 1944) je určeno pro kamerový systém s požadavkem na detailní sledování. Video výstup kamery AHD / TVI / CVI / Analog je nastavitelný přepínačem na kabelu. Pro noční sledování je kamera vybavena infračerveným přísvitem do 20m. Kamera je použitelná ve vnitřních prostorech i venku díky krytí IP66. Pro napájení kamery použijte zdroj DC 12V alespoň 400mA. Rozměry bezpečnostní kamery jsou průměr 70 x 156 mm (obj. č.: 20049)

Obj. č.

20049



Technické parametry

TD-7451AE1 - bílá - 2.8mm - 5MPix IR venkovní bezpečnostní kamera 4 v 1

Vlastnosti

- Kamera má výstup AHD / TVI / CVI / CVBS
- Přepnutí typu výstupu je možné pouze přepínačem na kabelu
- 5MPix obraz při 20fps
- 1500 TV řádků rozlišení analogového výstupu
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR68xxELN
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný/černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu
- 10 - 20m dosvit IR přísvícení pro sledování v noci
- IP66 krytí

TD-7451AE1 - bílá - 2.8mm - 5MPix IR venkovní bezpečnostní kamera 4 v 1

Senzor	1/2.5" CMOS
Rozlišení	5MPix / 4MPix
Snímkování	30fps(60Hz), 25fps(50Hz)
Výstup	AHD / TVI / CVI / CVBS
Norma signálu	PAL/NTSC
Minimální osvětlení	0Lux (IR osvětlení zapnuto)
Objektiv	2.8mm / 92°
Dosvit IR	10 ~ 20m
Krytí	IP66
Video výstup	BNC ×1
Rozsah SN	>52dB (AGC vyp)
Elektronická uzávěrka	1/50s -1/100000s
Den & Noc režim	ICR
Funkce Smart IR	Ano
AGC	Ano
DWDR	Ano
DNR	Ano
AGC	Ano
AWB	Ano
BLC	Ano
Napájení	DC 12V / 400mA
Provozní podmínky	-20° C ~ 50°C Vlhkost 10% ~ 90%
Rozměry(mm)	ø70 × 156 mm
Váha	325g
Barva	Bílá

Objednací číslo: 20 049 - 2.8mm / 92°

Vytvořeno: 19.04.2024 06:36

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.