Produktový list

Model

TD-7451AE2 bílá (3.6mm) - 5MPix - venkovní kamera 4 v 1

Popis

TD-7451AE2 - bílá - venkovní bezpečnostní kamera 4v1 s pevným objektivem 3.6mm / 82°. Vysoké rozlišení kamery 5MPix (2592 x 1944 px) je určeno pro kamerový systém s požadavkem na detailní sledování. Video výstup kamery AHD / TVI / CVI / Analog je nastavitelný přepínačem na kabelu. Pro noční sledování je kamera vybavena IR přísvitem s dosahem do 30m. Kamera je použitelná ve vnitřních prostorech i venku díky krytí IP66. Pro napájení kamery použijte zdroj DC 12V / 400mA. Rozměry bezpečnostní kamery jsou: 74.5 x 74.5 x 167.5 mm (obj. č.: 20052)

Obj. č.

20052



Technické parametry

TD-7451AE2 - bílá - 3.6mm - 5MPix IR venkovní bezpečnostní kamera 4 v 1

Vlastnosti

- **Kamera má výstup AHD / TVI / CVI / CVBS**
- **Přepnutí typu výstupu je možné pouze přepínačem na kabelu**
- 5MPix obraz při 20fps
- 1500 TV řádků rozlišení analogového výstupu
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- **OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR68xxELN**
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný/černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu
- 20 - 30m dosvit IR přisvícení pro sledování v noci
- IP67 krytí

TD-7451AE2 - bílá - 3.6mm - 5MPix IR venkovní bezpečnostní kamera 4 v 1

Senzor	1⁄2.7" CMOS
Rozlišení	5MPix / 4MPix
Snímkování	30fps(60Hz), 25fps(50Hz)
Výstup	AHD / TVI / CVI / CVBS
Norma signálu	PAL／NTSC
Minimální osvětlení	Barva 0.01Lux při F1.2 ČB 0Lux (IR osvětlení zapnuto)
Objektiv	3.6mm / 82°
Dosvit IR	20 ~ 30m
Krytí	IP67
Video výstup	BNC ×1
Rozsah S⁄N	>52dB (AGC vyp)
Elektronická uzávěrka	1／50s -1／100000s
Den & Noc režim	ICR
Funkce Smart IR	Ano
AGC	Ano
DWDR	Ano
DNR	Ano
HLC	Ano
AWB	Ano
BLC	Ano
Napájení	DC 12V / 400mA
Provozní podmínky	-30° C ~ 50°C Vlhkost 10% ~ 90%
Rozměry(mm)	74.5 × 74.5 × 167.5 mm
Váha	380g
Barva	Bílá

Objednací číslo: 20 052 - 3.6mm / 82°

Vytvořeno: 19.03.2024 07:22
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.