

Model

TD-7453AE2AZ - bílá - (2.8 - 12mm) - 5MPix - kamera 4v1 - autofocus motorový zoom

Popis

TD-7453AE2AZ - bílá - venkovní bezpečnostní kamera s motorovým zoom objektivem 2.8mm / 92° - 12mm / 38° s automatickým ostřením. Zoom je ovladatelný z menu DVR rekordéru. Kamera má rozlišení 5MPix (2592 x 1944 px) vhodné pro kamerový systém s požadavkem na vysokou kvalitu záznamu. Video výstup kamery AHD / TVI / CVI / CVBS je volitelný tlačítkem na kabelu. Pro noční sledování je kamera vybavena IR přísvícením s dosahem do 70m. Pro napájení kamery je nutné použít zdroj napětí DC 12V / 990mA. Rozměry bezpečnostní kamery jsou: ø279.5 x 100.3 x 88.9mm (obj. č.: 20265)

Obj. č.

20265



Technické parametry

TD-7453AE2AZ - bílá - 5 MPix zoom IR kamera 4v1

Vlastnosti

- **Motorový ZOOM objektiv 2.8 - 12mm s automatickým ostřením**
- 5MPix při 20fps / 4MPix při 30fps
- AHD / TVI / CVI / CVBS video výstup volitelný tlačítkem na kabelu
- Rozlišení 1500 TV řádků
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR68xxELN, nebo DVR69xxxELN
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný/černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu
- 50 - 70m dosvit IR přísvícení pro sledování v noci
- IP67 krytí

TD-7453AE2AZ - bílá - 5 MPix zoom IR kamera 4v1

Senzor	1 / 2.7" CMOS
Rozlišení	5MP / 4MP
Rozlišení v pixelech	2560 × 1936

Video výstup	AHD / TVI / CVI / CVBS video výstup volitelný tlačítkem na kabelu
Norma videosignálu	PAL / NTSC
Elektronická uzávěrka	Auto; 1 / 25s ~ 1 / 100000s (PAL) 1 / 30s ~ 1 / 100000s (NTSC)
Objektiv	Motorový Zoom objektiv 2.8 ~ 12 mm
Ostření objektivu	Automatické
Úhel záběru objektivu	92° ~ 38°
Dosvit IR	50 ~ 70 m
Snímkování	5MP při 20fps 4MP při 30fps
Světelná citlivost	Barva: 0.01 lux při F1.2, AGC zapnuto ČB: 0 lux IR zapnuto
Závit objektivu	D14
Nastavení úhlu záběru	Elektricky z menu rekordéru
Odstup S / N	≥52dB (AGC vypnuto)
Ovládání funkcí kamery	OSD (COC ovládání z menu rekordéru)
Funkce Den / Noc	ICR
Funkce Digitální WDR	Ano
Funkce Digitální redukce šumu (NR)	Ano (2D DNR)
Funkce AGC	Ano
Funkce AWB	Ano
Funkce BLC	Ano
Funkce kompenzace přesvětlení na hranách objektu	Ano
Funkce odmlžení	Ne
Funkce HLC	Ano
Funkce nastavení ostrosti	Ano
Funkce zrcadlení	Ano
Funkce chytré IR přisvícení	Ano
Funkce nastavení obrazu	Ano
Jazyk OSD menu	Angličtina, Čínština
Nastavení záběru kamery	3D držák kamery
Krytí IP	IP67
Napájení	DC12V (± 10%)
Spotřeba	IR vypnuto: < 1W IR zapnuto: < 9W
Provozní podmínky	- 30°C ~ 50°C 10 % ~ 90 % relativní vlhkost
Rozměry(mm)	279.5 × 100.3 × 88.9

Objednací číslo: 20 265

Vytvořeno: 26.04.2024 03:19

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.