
Model

TD-7553AE - vada barvy - černá (3.3 - 12mm) - 5MPix - DOME kamera 4v1

Popis

TD-7553AE - vada barvy - černá - bezpečnostní DOME kamera 4v1 s varifokálním objektivem 3.3mm / 86° - 12mm/ 36°. Video výstup kamery AHD/TVI/CVI/CVBS je nastavitelný pomocí přepínače na kabelu. Vysoké rozlišení kamery 5MPix (2592 x 1944) je vhodné pro kamerový systém s požadavky na detailní zachycení scény. Provoz v nočním režimu kamery zajišťuje IR přísvit s dosahem do 30m. Pro napájení kamery použijte zdroj napětí DC 12V minimálně 300mA. Rozměry bezpečnostní kamery jsou průměr 150 x 114 mm (obj. č.: 20112)

Obj. č.

20112



Technické parametry

TD-7553AE - vada barvy - černá - 5 MPix varifokal DOME kamera 4v1

Upozornění: kamery mají vadu barvy krytu - viz foto

Vlastnosti

- **varifokal objektiv 3.3 - 12mm**
- 5MPix při 20fps / 4MPix při 30fps
- AHD / TVI / CVI / CVBS video výstup nastavitelný pomocí přepínače na kabelu
- Rozlišení 1500 TV řádků
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR68xxELN
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný/černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu
- 20 - 30m dosvit IR přísvícení pro sledování v noci
- IP66 a IK10 krytí

TD-7553AE - černá - 5 MPix varifokal DOME kamera 4v1

Senzor	1 / 2.5" CMOS
Rozlišení	5MP / 4MP
Rozlišení v pixelech	2592 × 1944
Video výstup	AHD / TVI / CVI / CVBS - výstup nastavitelný pomocí přepínače na kabelu
Norma videosignálu	PAL / NTSC
Elektronická uzávěrka	Auto: 1 / 25s ~ 1 / 100000s (PAL) 1 / 30s ~ 1 / 100000s (NTSC)
Dosvit IR	20 ~ 30 m
Snímkování	5MP @ 20fps 4MP @ 30fps
Světelná citlivost	Barva: 0.001 lux při F1.2, AGC zapnuto ČB: 0 lux IR zapnuto
Objektiv	varifokal objektiv 3.3mm / 86° - 12mm/ 36°
Ostření objektivu	Manuální
Závit objektivu	D14
Nastavení úhlu záběru	Ručně
Odstup S / N	≥52dB (AGC vypnuto)
Ovládání funkcí kamery	OSD (COC ovládání z menu rekordéru)
Funkce Den / Noc	ICR
Funkce Digitální WDR	Ano
Funkce Digitální redukce šumu (NR)	Ano (2D DNR)
Funkce AGC	Ano
Funkce AWB	Ano
Funkce BLC	Ano
Funkce kompenzace přesvětlení na hranách objektu	Ano
Funkce odmlžení	Ano
Funkce HLC	Ano
Funkce nastavení ostrosti	Ano
Funkce zrcadlení	Ano
Funkce chytré IR přísvícení	Ano
Funkce nastavení obrazu	Ano
Jazyk OSD menu	Angličtina, Čínština
Nastavení záběru kamery	3D držák kamery
Krytí IP	IP66, IK10
Napájení	DC12V (± 10%)
Spotřeba	IR vypnuto: < 150mA IR zapnuto: < 300mA
Provozní podmínky	- 20°C ~ 50°C 10 % ~ 90 % relativní vlhkost
Rozměry(mm)	ø150 × 114

Objednací číslo: 20 112

Vytvořeno: 19.04.2024 01:09

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.