
Model

TD-7553AE2-AZ - bílá (2.8 - 12mm) - 5MPix - DOME kamera 4v1 - autofokus zoom

Popis

TD-7553AE2-AZ - bílá - bezpečnostní DOME kamera 4v1 s motorovým zoom objektivem 2.8mm / 94.2° - 12mm/ 29.8° v provedení odolném proti vandalismu. Kamera má vysoké rozlišení 5MPix (2592 x 1936 px), vhodné pro kamerový systém s požadavkem na velké detaily obrazu. Video výstup kamery AHD/TVI/CVI/CVBS je nastavitelný pomocí přepínače na kabelu. Pro noční sledování je antivandal kamera vybavena IR přísvitem s dosahem do 30m. Pro napájení kamery použijte napájecí zdroj DC 12V / 500mA. Bezpečnostní kamera má rozměry: ø141 x 100.2 mm (obj. č.: 20117)

Obj. č.

20117



Technické parametry

TD-7553AE2-AZ - bílá - 5 MPix antivandal DOME kamera 4v1

Vlastnosti

- **Motorový ZOOM objektiv 2.8 - 12mm s automatickým ostřením**
- 5MPix při 20fps / 4MPix při 25fps
- AHD / TVI / CVI / CVBS video výstup volitelný přepínačem na kabelu
- Rozlišení 1500 TV řádků
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR68xxELN a vyšší

- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný/černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu
- 20 - 30m dosvit IR přísvícení pro sledování v noci
- Odolné antivandal provedení - IP67 a IK10 krytí

TD-7553AE2-AZ - bílá - 5 MPix Zoom antivandal DOME kamera 4v1

Senzor	1 / 2.7" CMOS
Rozlišení	5MP / 4MP
Rozlišení v pixelech	2592 × 1936
Video výstup	AHD / TVI / CVI / CVBS - volitelný přepínačem na kabelu
Norma videosignálu	PAL / NTSC
Elektronická uzávěrka	Auto; 1 / 25s ~ 1 / 100000s (PAL) 1 / 30s ~ 1 / 100000s (NTSC)
Dosvit IR	20 ~ 30 m
Snímkování	5MP @ 20fps 4MP @ 25fps
Světelná citlivost	Barva: 0.01 lux při F1.2, AGC zapnuto ČB: 0 lux IR zapnuto
Objektiv	Motorový Zoom objektiv 2.8mm / 94.2° - 12mm/ 29.8°
Ostření objektivu	Automatické
Závit objektivu	D14
Nastavení úhlu záběru	Ručně
Odstup S / N	≥52dB (AGC vypnuto)
Ovládání funkcí kamery	OSD (COC ovládání z menu rekordéru)
Funkce Den / Noc	ICR
Funkce Digitální WDR	Ano
Funkce Digitální redukce šumu (NR)	Ano (2D DNR)
Funkce AGC	Ano
Funkce AWB	Ano
Funkce BLC	Ano
Funkce kompenzace přesvětlení na hranách objektu	Ano
Funkce odmlžení	Ne
Funkce HLC	Ano
Funkce nastavení ostrosti	Ano
Funkce zrcadlení	Ano
Funkce chytré IR přísvícení	Ano
Funkce nastavení obrazu	Ano
Jazyk OSD menu	Angličtina, Čínština
Nastavení záběru kamery	3D držák kamery
Krytí IP	IP67, IK10
Napájení	DC12V (± 10%)
Spotřeba	IR vypnuto: < 1W IR zapnuto: < 6W
Provozní podmínky	- 30°C ~ 50°C 10 % ~ 90 % relativní vlhkost
Rozměry(mm)	ø141 × 100.2
Váha(g)	830

Objednací číslo: 20 117