

Model

TD-7554AE2 - černá (2.8mm) - 5MPix - DOME kamera 4v1

Popis

TD-7554AE2 - černá - bezpečnostní DOME kamera 4v1 s pevným objektivem 2.8mm / 94°. Kamera má vysoké rozlišení 5MPix (2592 x 1944 px), vhodné pro kamerový systém s požadavkem na velké detaily obrazu. Video výstup kamery AHD/TVI/CVI/CVBS je nastavitelný pomocí přepínače na kabelu. Pro noční sledování je kamera vybavena IR přísvitem do 30m. Pro napájení kamery použijte napájecí zdroj DC 12V / 300mA. Bezpečnostní kamera má rozměry: ø94.6 x 82.8mm (obj. č.: 20037)

Obj. č.

20037



Technické parametry

TD-7554AE2-černá - 5 MPix DOME bezpečnostní kamera 4v1

Vlastnosti

- Objektiv 2.8 mm
- 5MPix při 20fps / 4MPix při 30fps nastavitelné v OSD menu kamery
- AHD / TVI / CVI / CVBS video výstup volitelný přepínačem na kabelu
- Rozlišení 1500 TV řádků
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR68xxELN a vyšší
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný/černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu
- 20 - 30m dosvit IR přísvícení pro sledování v noci

- IP67 krytí

TD-7554AE2- černá - 5 MPix DOME bezpečnostní kamera 4v1

Senzor	1 / 2.7" CMOS
Rozlišení	5MP / 4MP
Rozlišení v pixelech	2560 × 1936
Video výstup	AHD / TVI / CVI / CVBS video výstup volitelný přepínačem na kabelu
Norma videosignálu	PAL / NTSC
Elektronická uzávěrka	Auto; 1 / 50s ~ 1 / 100000s (PAL) 1 / 60s ~ 1 / 100000s (NTSC)
Dosvit IR	20 ~ 30 m
Snímkování	5MP @ 20fps 4MP @ 30fps
Světelná citlivost	Barva: 0.01 lux při F1.2, AGC zapnuto ČB: 0 lux IR zapnuto
Objektiv	Objektiv 2.8mm / 94°
Závit objektivu	M12
Odstup S / N	≥52dB (AGC vypnuto)
Ovládání funkcí kamery	OSD (COC ovládání z menu rekordéru)
Funkce Den / Noc	ICR
Funkce Digitální WDR	Ano
Funkce Digitální redukce šumu (NR)	Ano (2D DNR)
Funkce AGC	Ano
Funkce AWB	Ano
Funkce BLC	Ano
Funkce nastavení ostrosti	Ano
Funkce zrcadlení	Ano
Funkce chytré IR přisvícení	Ano
Funkce nastavení obrazu	Ano
Jazyk OSD menu	Angličtina, Čínština a další
Nastavení záběru kamery	3D držák kamery
Krytí IP	IP67
Napájení	DC12V (± 10%)
Spotřeba	IR vypnuto: < 150mA IR zapnuto: < 300mA
Provozní podmínky	- 30°C ~ 50°C 10 % ~ 90 % relativní vlhkost
Rozměry(mm)	ø 94.6 × 82.8mm
Váha	390 g

Objednací číslo: 20 037

Vytvořeno: 26.04.2024 21:51

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.