

Model

VCV30EC50X - černá - (2.8 - 12mm) - 5MPix - kamera 4v1

Popis

VCV30EC50X - černá - 2.8 - 12mm - 5MPix - kamera 4v1 - IR venkovní kamera 4v1 - AHD / TVI / CVI / CVBS, 20m dosvit IR, DC 12V / 450mA, průměr 80 x 240mm (obj. č.: 20254)

Obj. č.

20254



Technické parametry

VCV30EC50X - černá - (2.8 - 12mm) - 5MPix - kamera 4v1

Vlastnosti

- **objektiv 2.8 - 12mm**
- 5MPix - 2560 x 1440 pixelů
- AHD / TVI / CVI / CVBS video výstup bez ztráty kvality
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR68xxELN
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný/černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu
- 10 - 20m dosvit IR přisvícení pro sledování v noci
- IP66 krytí

VCV30EC50X - černá - (2.8 - 12mm) - 5MPix - kamera 4v1

Senzor	1 / 2.5" CMOS
Rozlišení	5MP
Rozlišení v pixelech	2560 × 1440
Video výstup	AHD / TVI / CVI / CVBS
Norma videosignálu	PAL / NTSC
Elektronická závěrka	Auto; 1 / 25s ~ 1 / 100000s (PAL) 1 / 30s ~ 1 / 100000s (NTSC)
Objektiv	objektiv 2.8 ~ 12 mm

Ostření objektivu	Ručně
Úhel záběru objektivu	105° ~ 38°
Dosvit IR	10 ~ 20 m
Snímkování	5MP při 20fps 4MP při 30fps
Světelná citlivost	Barva: 0.01 lux při F1.2, AGC zapnuto ČB: 0 lux IR zapnuto
Nastavení úhlu záběru	Ručně
Odstup S / N	≥48dB (AGC vypnuto)
Ovládání funkcí kamery	OSD (COC ovládání z menu rekordéru)
Funkce Den / Noc	ICR
Funkce Digitální WDR	Ano
Funkce Digitální redukce šumu (NR)	Ano (2D DNR)
Funkce AGC	Ano
Funkce AWB	Ano
Funkce BLC	Ano
Funkce chytré IR přisvícení	Ano
Jazyk OSD menu	Angličtina, Čínština
Nastavení záběru kamery	3D držák kamery
Krytí IP	IP66
Napájení	DC12V (± 10%)
Spotřeba	IR zapnuto: < 450mA
Provozní podmínky	- 30°C ~ 60°C 10 % ~ 90 % relativní vlhkost
Rozměry(mm)	ø80 × 240mm

Objednací číslo: 20 254

Vytvořeno: 19.04.2024 20:32

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.