
Model

Výstava - TD-7554AE(3.6mm) - 5MPix - IR venkovní DOME kamera 4 v 1

Popis

TD-7554AE - objektiv 3.6mm / 86° - IR venkovní AHD / TVI / CVI / Analog DOME kamera, 5MPix (2592 x 1944), 20m dosvit IR, DC 12V / 850mA, průměr 87 mm x 108mm (obj. č.: 95175)

Obj. č.

95175



Technické parametry

Výstava - TD-7554AE - bílá(3.6mm) - AHD DOME kamera 5MPix - 3.6mm

Upozornění: kamera byla vystavena na předváděcím panelu. nese stopy po upevňovacích šroubech.

Vlastnosti

- 5MP obraz při 20 fps, 4MP obraz v reálném čase
- AHD, TVI, CVI, CVBS výstup bez ztráty kvality
- Rozlišení 1500 TV řádků
- CMOS progressive scan
- OSD menu pro nastavení kamery
- Automatické přepínání režimu den - noc
- ICR přepínání
- Digitální redukce šumu
- 10 ~ 20m dosvit IR
- IP66 odolnost
- Podpora COC

TD-7554AE - bílá - AHD DOME kamera 5MPix - 3.6mm

Senzor	1 / 2.5 "CMOS
Rozlišení	5MP / 4MP
Rozlišení v pixelech	2592 × 1944 2592 × 1520
Video výstup	AHD, TVI, CVI, CVBS
Norma obrazu	PAL / NTSC
Elektronická uzávěrka	1 / 25s ~ 1 / 100000s (PAL) 1 / 30s ~ 1 / 100000s (NTSC)
Dosvit IR	10 ~ 20 m
Snímkování	5MP obraz při 20 fps, 4MP obraz v reálném čase
Světelná citlivost	0.001 Lux při F1.2 0 Lux (IR zapnuto)
Objektiv	3.6 mm/86°
Závit objektivu	M12
Odstup signál - šum (S / N Ratio)	≥52dB (AGC vypnuto)
Odolnost	IP66
Nastavení kamery	OSD (COC ovládání)
Den & Noc režim	ICR
Funkce WDR	Ano
Funkce DNR	Ano
Funkce AGC	Ano
Funkce AWB	Ano
Funkce BLC	Ano
Funkce Odmlžení (Defogging)	Ano
Funkce potlačení přesvětlení hran	Ano
Funkce HLC	Ano
Zrcadlení obrazu	Ano
Chytré IR přisvícení(smart IR)	Ano
Nastavení obrazu	Ano
Automatická korekce vadných pixelů	Ano
Napájení	DC12V (± 10%) / 850mA max.
Provozní podmínky	- 20 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 %RH
Rozměry (mm)	ø 87 × 108

Vytvořeno: 18.04.2024 15:05

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.