
Model

TD-7411S (3.6mm) - 720P - HD TVI kamera

Popis

TD-7411S - objektiv 3.6mm / 80°, IR venkovní HD TVI kamera, 720P (1280 x 720), 1.3 Megapixel, 20m dosvit IR, IP66, DC 12V / 500mA, průměr 64 x 183mm (obj. č.: 17010)

Obj. č.

17010



Technické parametry

TD-7411S - 3.6mm - HD TVI IR venkovní bezpečnostní kamera

Vlastnosti HD TVI technologie

HD - TVI znamená High Definition Transport Video Interface (Rozhraní pro přenos videa ve vysokém rozlišení). HD - TVI převádí digitální signál na analogový a tím rozšiřuje přenosovou vzdálenost, snižuje celkové náklady, a snižuje nároky na datové úložiště. K přenosu HD-TVI signálu je vhodný kvalitní koaxiální kabel. Po koaxiálním kabelu je přenášen HD videosignál (1080p/720p), audio signál a data (například RS 485).

- 1080P/720P(25/30 fps) video signál
- Přenosová vzdálenost 300-500 m po koaxiálním kabelu
- Přenosová vzdálenost 100-200 m po UTP kabelu s video baluny
- Přenáší video signál, audio signál a obousměrně data = 3 signály po jednom koaxiálním kabelu.
- Náhled videa v reálném čase bez časové prodlevy
- Používá stejnou kabeláž jako klasický CCTV kamerový systém - pro vysoké rozlišení není nutné měnit koaxiální kabel za UTP kabel jako v případě IP kamerových systémů.
- Nejsou nutné žádné speciální znalosti pro instalaci HD - TVI kamerových systémů - instalace je stejná jako v případě analogového systému.

Vlastnosti kamery

- 720P video v reálném čase, vysoké rozlišení, reálné barvy
- Video bez výpadků signálu
- CMOS progressive scan technologie
- Automatické přepínání barevný/černobílý režim podle okolního osvětlení
- 10 ~ 20m dosvit IR
- IP66

TD-7411S - HD TVI IR venkovní bezpečnostní kamera

Senzor	1/3" CMOS
Rozlišení	720P - 1280 × 720
Snímkování	30fps(60Hz), 25fps(50Hz)
Norma signálu	PAL/NTSC
Minimální osvětlení	0Lux (IR osvětlení zapnuto)
Objektiv	2.8mm/115° 3.6mm/80°
Dosvit IR	10 ~ 20m
Krytí	IP66
Video výstup	BNC ×1
Den & Noc režim	ICR
DNR	Ano
Rozsah SN	>52dB (AGC vyp)
Elektronická uzávěrka	1/50s -1/67500s
AGC	Ano
Vyvážení bílé	Automatické
Napájení	DC 12V / 500mA
Provozní podmínky	-20° C ~ 50°C Vlhkost 10% ~ 90%
Rozměry(mm)	ø64 × 183 mm
Váha	305g

Objednací číslo: 17 010 - 3.6mm/80°

Vytvořeno: 24.04.2024 18:19

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.