Produktový list

Model

TD-7482AE1-AZ - černá (2.8 - 12mm) - 8MPix - kamera 4v1 - motorový zoom

Popis

TD-7585AE1-AZ - černá - venkovní bezpečnostní kamera 4v1 s motorovým objektivem 2.8mm / 102° - 12mm/ 42° s automatickým ostřením. Vysoké rozlišení kamery 8MPix (3840 x 2160 px) je určeno pro kamerový systém s požadavkem na detailní sledování. Video výstup kamery AHD/TVI/CVI/Analog je nastavitelný přepínačem na kabelu. Pro noční sledování je kamera vybavena infračerveným přísvitem do 50m. Kamera je použitelná ve vnitřních prostorech i venku díky krytí IP67. Pro napájení kamery použijte zdroj DC 12V / 500mA. Rozměry bezpečnostní kamery jsou 217.7 x 80.5 x 80.5 mm (obj. č.: 20327)

Obj. č.

20327



Technické parametry

TD-7482AE1-AZ - 2.8 - 12mm - černá - 8 MPix kamera 4v1

Vlastnosti

- **Elektricky řízený zoom objektiv 2.8mm - 12mm**
- 8MPix při 15fps / 5MPix při 20fps / 4MPix při 30fps
- AHD / TVI / CVI / CVBS video výstup bez ztráty kvality

- Rozlišení 1700 TV řádků
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR68xxELN
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný / černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu
- WDR funkce - potlačení velkých jasových rozdílů
- 30 - 50m dosvit IR přisvícení pro sledování v noci
- IP67 krytí

TD-7482AE1AE - 2.8 - 12mm - černá - 8 MPix kamera 4v1

Senzor	1/2.5" CMOS
Rozlišení	8Mpix při 15FPS / 5Mpix při 20FPS / 4Mpix - možno přepnout pomocí rekordéru řady 69xxELN
Rozlišení v pixelech	3840×2160 / 2592×1944 / 2560×1440
Video výstup	AHD / TVI / CVI / CVBS
Norma videosignálu	PAL / NTSC
Elektronická uzávěrka	Auto
Dosvit IR	30 - 50m
Snímkování	15 FPS při 8MPix
Světelná citlivost	Barva: 0.01lux při F1.2, AGC zapnuto ČB: 0lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8 - 12 mm / 102° - 42°
Závit objektivu	D14
Odstup signál-šum (S / N Ratio)	≥52dB (AGC vypnuto)
Krytí IP	IP67
Nastavení kamery	OSD menu (COC ovládání pomocí menu rekordéru 69xx ELN)
Den Noc funkce	ICR
Digitální redukce šumu - WDR	Ne
Redukce šumu - 3DNR	Ano
AGC	Ne
Automatické vyvážení bílé - AWB	Ano
Kompenzace protisvětla	Ano
Ostrost	Ano
Automatická regulace IR přisvícení - Smart IR	Ano
Nastavení parametrů obrazu	Ano
Kompenzace vadných pixelů	Ano
Jazyk OSD menu	Chinese / English
Napájení	DC12V ±10%
Spotřeba	Den: <2W Noc: < 5.5W
Provozní podmínky	-30°C ~ 50°C - 10% ~ 90% RH
Rozměry(mm)	217.7mm × 80.5mm × 80.5mm
Váha(g)	570g

Objednací číslo: 20 327

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.