

Model

TD-7483AE1AZ - bílá (2.8 - 12mm) - 8MPix - kamera 4v1 - motorový zoom

Popis

TD-7483AE1AZ - bílá - IR venkovní AHD/TVI/CVI/CVBS kamera s motorovým autofokus zoom objektivem 2.8mm / 105° - 12mm / 42°. Vysoké rozlišení kamery 8MPix (3840 x 2160 px) je určeno pro kamerový systém s požadavkem na detailní sledování. Video výstup kamery AHD/TVI/CVI/Analog je nastavitelný tlačítkem na kabelu. Pro noční sledování je kamera vybavena IR přísvitem s dosahem do 70m. Kamera je použitelná ve vnitřních prostorech i venku díky krytí IP67. Pro napájení kamery použijte zdroj DC 12V / 900mA. Rozměry bezpečnostní kamery jsou: 279.5 x 100.3 x 88.9mm (obj. č.: 20331)

Obj. č.

20331



Technické parametry

TD-7483AE1AZ - bílá - 8 MPix Zoom kamera 4v1

Vlastnosti

- **Motorický autofokus ZOOM objektiv 2.8 - 12mm**
- 8MPix při 15fps / 5MPix při 20fps / 4MPix při 30fps
- AHD / TVI / CVI / CVBS video výstup volitelný tlačítkem na kabelu
- Rozlišení 1700 TV řádků
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR69xxELN
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný / černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu
- 50 - 70m dosvit IR přísvícení pro sledování v noci
- IP67 krytí

TD-7483AE1AZ - bílá - 8 MPix Zoom kamera 4v1

Senzor	1 / 2.5" CMOS
Rozlišení	8Mpix / 5MPix / 4MPix

Rozlišení v pixelech	3840 × 2160
Video výstup	AHD / TVI / CVI / CVBS výstup volitelný tlačítkem na kabelu
Norma videosignálu	PAL / NTSC
Elektronická uzávěrka	Auto
Dosvit IR	50 ~ 70 m
Snímkování	8MPix při 15fps
Světelná citlivost	Barva: 0.01 lux při F1.2, AGC zapnuto ČB: 0 lux IR zapnuto
Objektiv	Motorický Zoom objektiv 2.8 / 105° ~ 12 / 42° mm
Ostření objektivu	Automatické
Závit objektivu	D14
Odstup S / N	≥52dB (AGC vypnuto)
Ovládání funkcí kamery	OSD (COC ovládání z menu rekordéru)
Funkce Den / Noc	ICR
Funkce Digitální WDR	Ne
Funkce Digitální redukce šumu (NR)	Ano (3D DNR)
Funkce AGC	Ne
Funkce AWB	Ano
Funkce BLC	Ano
Funkce odmlžení	Ne
Funkce nastavení ostrosti obrazu	Ano
Funkce chytré IR přisvícení	Ano
Funkce nastavení obrazu	Ano
Jazyk OSD menu	Angličtina, Čínština
Nastavení záběru kamery	3D držák kamery
Krytí IP	IP67
Napájení	DC12V (± 15%)
Spotřeba	IR vypnuto: < 2W IR zapnuto: < 6W
Provozní podmínky	- 30°C ~ 50°C 10 % ~ 90 % relativní vlhkost
Rozměry(mm)	279.5 × 100.3 × 88.9mm
Váha(g)	1030g

Objednací číslo: 20 331

Vytvořeno: 19.04.2024 05:20

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.