
Model

TD-7584AE1 - černá (2.8mm) - 8MPix - DOME kamera 4v1

Popis

TD-7584AE1 - sleva barva - černá - bezpečnostní DOME kamera s pevným objektivem 2.8mm / 112°. Kamera má velmi vysoké rozlišení 8MPix (3840 x 2160 px) vhodné pro nejnáročnější kamerové systémy s požadavkem na nejvyšší kvalitu obrazu. Video výstup kamery AHD/TVI/CVI/CVBS je nastavitelný přepínačem na kabelu, pro noční záběry je kamera vybavena nočním IR přisvícením s dosahem do 30m. Pro napájení kamery použijte napájecí zdroj o napětí DC 12V / 450mA. Rozměry bezpečnostní kamery jsou: ø94.6mm x 82.8mm (obj. č.: 20304)

Obj. č.

20304



Technické parametry

TD-7584AE1 - sleva barva - 2.8 mm - černá - 8 MPix DOME kamera 4v1

Vlastnosti

- **Objektiv 2.8mm se širokým záběrem 112°**
- 8MPix při 15fps / 5MPix při 20fps / 4MPix při 30fps
- AHD / TVI / CVI / CVBS video výstup bez ztráty kvality přepnutelný tlačítkem na kabelu
- Rozlišení 1700 TV řádků
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR69xxELN
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný / černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu
- 20 - 30m dosvit IR přisvícení pro sledování v noci
- IP67 krytí

TD-7584AE1 - sleva barva - 2.8 mm - černá - 8 MPix DOME kamera 4v1

Senzor	1/2.5" CMOS
Rozlišení	8 Mpix při 15FPS / 5Mpix při 20FPS / 4Mpix - možno přepnout pomocí rekordéru řady 69xxELN
Rozlišení v pixelech	3840×2160 / 2592×1944 / 2560×1440
Video výstup	AHD / TVI / CVI / CVBS - přepnutelný přepínačem na kabelu
Norma videosignálu	PAL / NTSC
Elektronická uzávěrka	Auto 1/50s ~ 1/100000s(PAL) 1/60s ~ 1/100000s(NTSC)
Dosvit IR	20 - 30m
Snímkování	15 FPS při 8MPix
Světelná citlivost	Barva: 0.01lux při F1.2, AGC zapnuto ČB: 0lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8 mm / 112°
Závit objektivu	M12
Odstup signál-šum (S / N Ratio)	≥52dB (AGC vypnuto)
Krytí IP	IP67
Nastavení kamery	OSD menu (COC ovládání pomocí menu rekordéru 69xx ELN)
Den Noc funkce	ICR
Digitální redukce šumu - WDR	Ne
Redukce šumu - NR	Ano
AGC	Ano
Automatické vyvážení bílé - AWB	Ano
Kompenzace protisvětla	Ano
Ostrost	Ano
Automatická regulace IR přisvícení - Smart IR	Ano
Nastavení parametrů obrazu	Ano
Kompenzace vadných pixelů	Ano
Jazyk OSD menu	Chinese / English
Napájení	DC12V (±10%)
Spotřeba	Den: < 2W Noc: < 4.5W
Provozní podmínky	-30°C ~ 50°C - 10% ~ 90% RH
Rozměry(mm)	ø94.6mm × 82.8mm
Váha	cca: 390g

Objednací číslo: 20 304