Produktový list

Model

TD-7585AE1-AZ - bílá (2.8 - 12mm) - 8MPix - DOME kamera 4v1 - motorový zoom

Popis

TD-7585AE1-AZ - bílá - venkovní bezpečnostní kamera 4v1 s motorovým objektivem objektiv 2.8mm / 102° - 12mm / 42° s automatickým ostřením. Vysoké rozlišení kamery 8MPix (3840 x 2160 px) je určeno pro kamerový systém s požadavkem na detailní sledování. Video výstup kamery AHD / TVI / CVI / Analog je nastavitelný přepínačem na kabelu. Pro noční sledování je kamera vybavena IR přísvitem s dosahem do 50m. Kamera je použitelná ve vnitřních prostorech i venku díky krytí IP67. Pro napájení kamery použijte zdroj DC 12V / 500mA. Rozměry bezpečnostní kamery jsou: ø111.5 x 99.6mm (obj. č.: 20318)

Obj. č.

20318



Technické parametry

TD-7585AE1-AZ - bílá - 8 MPix Zoom DOME kamera 4v1

Vlastnosti

- **Motorický ZOOM objektiv 2.8 - 12mm**
- 8MPix při 15fps / 5MPix při 20fps / 4MPix při 30fps
- AHD / TVI / CVI / CVBS video výstup bez ztráty kvality
- Rozlišení 1700 TV řádků
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR69xxELN
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný / černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu
- 30 - 50m dosvit IR přisvícení pro sledování v noci
- IP67 krytí

TD-7585AE1-AZ - bílá - 8 MPix Zoom DOME kamera 4v1

Senzor	1 / 2.5" CMOS
Rozlišení	8Mpix
Rozlišení v pixelech	3840 × 2160
Video výstup	AHD / TVI / CVI / CVBS
Norma videosignálu	PAL / NTSC
Elektronická uzávěrka	Auto
Dosvit IR	30 ~ 50 m
Snímkování	8MPix při 15fps
Světelná citlivost	Barva: 0.01 lux při F1.2, AGC zapnuto ČB: 0 lux IR zapnuto
Objektiv	Motorický Zoom objektiv 2.8 ~ 12 mm
Ostření objektivu	Automatické
Závit objektivu	D14
Odstup S / N	≥52dB (AGC vypnuto)
Ovládání funkcí kamery	OSD (COC ovládání z menu rekordéru)
Funkce Den / Noc	ICR
Funkce Digitální WDR	Ne
Funkce Digitální redukce šumu (NR)	Ano (3D DNR)
Funkce AGC	Ne
Funkce AWB	Ano
Funkce BLC	Ano
Funkce odmlžení	Ne
Funkce nastavení ostrosti obrazu	Ano
Funkce chytré IR přisvícení	Ano
Funkce nastavení obrazu	Ano
Jazyk OSD menu	Angličtina, Čínština
Nastavení záběru kamery	3D držák kamery
Krytí IP	IP67
Napájení	DC12V (± 10%)
Spotřeba	IR vypnuto: < 2W IR zapnuto: < 4.5W
Provozní podmínky	- 30°C ~ 50°C 10 % ~ 90 % relativní vlhkost
Rozměry(mm)	ø111.5 × 99.6
Váha(g)	550g

Objednací číslo: 20 318

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.