
Model

FS-6131IHB29 - černá - (2.8 - 12mm) - 1080P - vnitřní DOME kamera 4 v 1

Popis

FS-6131IHB29 - černá - IR vnitřní AHD / Analog DOME kamera, objektiv 2.8mm / 105° - 12mm / 40°, 1080P (1920 x 1080), 2 Megapixel, 15m dosvit IR, DC 12V / 400mA, průměr 133 x 96mm, 300g (obj. č.: 18551)

Obj. č.

18551



Technické parametry

FS-6131IHB29 - černá - AHD / TVI / CVI / Analog varifocal kamera 1080P

Vlastnosti

- 1080P obraz v reálném čase
- AHD / TVI / CVI / Analog video výstup bez ztráty kvality
- 1200 TV řádků rozlišení analogového výstupu
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVRxxxELN
- OSD menu ovladatelné joystickem na kabelu kamery - u starších modelů
- Kameru lze přepnout do analogového módu joystickem nebo přepínačem na kabelu kamery

FS-6131IHB29 - černá - AHD varifocal kamera 1080P

Senzor	1/2.9" 2M pixels CMOS
Efektivních pixelů	1920 × 1080
HD output	1080P
Rozlišení	1200 TV řádků (CVBS výstup)
Minimální osvětlení	0 Lux (IR zapnuto) Barva: 0.1Lux/F1.2; Č/B: 0.01Lux/F1.2
Synchronizace	Interní
Systém Skenování	Progressive scan
Objektiv	2.8/105 ° - 12mm/40°
Elektronická uzávěrka	Auto/Manuální (×30 ~ 1/50000)/FLK
S/N odstup	>50db (AGC vyp)
Video výstup	1.0Vš-š kompozitní video výstup, 75Ω
Typ videovýstupu	PAL/NTSC nastavená

OSD menu

Vyvážení bílé	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
Redukce šumu - NR	2DNR/3DNR/Vyp(OFF)
Nastavení obrazu	Jas, kontrast, ostrost, AGC
Kompenzace přesvětlených míst - DWDR	AUTO/Zap(ON)/Vyp(OFF)
Kompenzace protisvětla - BLC	BLC/HLC/Vyp(OFF)
Regulace zisku - AGC	Zap (ON)/Vyp(OFF)/AUTO(1-15)
Přepínání den / noc - TDN	ČB, BARVA(COLOR), AUTO, EXT
Soukromá zóna (Privacy mask)	Vyp (OFF)/Zap (ON) - 4 zóny
Detekce pohybu	Vyp (OFF)/Zap (ON) - 4 zóny
Zrcadlení	horizontální/vertikální/horizontální i vertikální
Sens-up	Vyp (OFF)/Zap (ON) - ×30, ×25, ×20, ×15, ×10, ×8, ×6, ×4, ×2
Kompenzace zastínění objektivu (Lens shading compensation)	Vyp(OFF)/Zap(ON)
Detekce vadných pixelů (DPC)	Auto, B/W
Odmližení (Defog)	Vyp(OFF)/Auto
OSD menu	Angličtina a 12 dalších jazyků
Ovládání OSD menu	joystick na kabelu
Duální výstup (Dual-output)	HD AHD/TVI/CVI/analogový CVBS - volitelné

Další

Přenosová vzdálenost (Transmission distance)	75-3/300m, 75-5/500m
Dosvit IR	10 - 15m (18 × ø5 IR LED)
Napájení	DC 12V ± 10%
Spotřeba(max)	350mA ± 10mA (IR zap)
Provozní podmínky	-20 °C - 55 °C 0%-90%
Rozměry(mm)	Ø133 × 96mm
Váha/kus(g)	cca 300g

U nových modelů je možno přepnout typ výstupu přepínačem na kabelu
Stiskem tlačítka OSD menu doleva po dobu 3 sekundy volíte CVBS výstup
Stiskem tlačítka OSD menu doprava po dobu 3 sekundy volíte AHD výstup
Stiskem tlačítka OSD menu dolů po dobu 3 sekund volíte TVI výstup
Stiskem tlačítka OSD menu nahoru po dobu 3 sekund volíte CVI výstup

Vytvořeno: 26.04.2024 02:42

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.