
Model

FS-6131IHB32 (2.8mm) - 1080P - vnitřní DOME kamera 4 v 1

Popis

FS-6131IHB32 - objektiv 2.8mm / 110° - IR vnitřní AHD / TVI / CVI / Analog DOME kamera 4 v 1, 1080P (1920 x 1080), 2 Megapixel, 15m dosvit IR, DC 12V / 350mA, průměr 92 x 75mm (obj. č.: 18521)

Obj. č.

18521



Technické parametry

FS-6131IHB32 - AHD / TVI / CVI / Analogová kamera - bílá

Vlastnosti

- Kamera 4 v jednom - výstup AHD/TVI/CVI/Analog
- AHD kamera s přenosem HD videosignálu po koaxiálním nebo UTP kabelu
- Sensor s vysokou citlivostí 1/2.9" CMOS
- Duální výstup HD AHD 1080P, SD CVBS 960H
- Přenos AHD videosignálu až na 500 m po koaxiálním kabelu
- D-WDR, 2D/3D NR, defog, DPC
- Detekce pohybu, Soukromná zóna, BLC, HLC
- OSD Menu

FS-6131IHB32 - AHD/TVI/CVI/Analogová kamera - bílá

Senzor	1/2.9" CMOS
Efektivní pixely	1920 × 1080
Snímkování	1080P při 25/30fps
Rozlišení AHD/TVI/CVI	1920 × 1080
Rozlišení	1200 TV řádků (CVBS výstup)
Světelná citlivost	0 Lux (IR zapnuto)
Synchronizace	Interní
Systém skenování	Progressive scan
Objektiv	2.8mm/110° 3.6mm/80° M12 lens, standard ICR module
Elektronická uzávěrka	Automatická/Manuální (× 30~1/50000)/FLK
Odstup signál - šum (S/N Rate)	>50dB (AGC vypnuto)
Video výstup	1.0 Vš-š kompozitní video výstup, 75Ω
Norma videosignálu	PAL/NTSC nastavitelné

OSD menu

Vyvážení bílé	ATW/AWC-SET/Umělé osvětlení (INDOOR)/Přírodní osvětlení (OUTDOOR)/MANUAL/AWB
Redukce šumu - NR	2DNR/3DNR, Vypnuto
Nastavení obrazu	Jas, kontrast, ostrost, AGC
kompence velkých jasových rozdílů - DWDR	AUTO/Zapnuto/Vypnuto
BLC	BLC/HLC/Vypnuto
AGC	Zapnuto/Vypnuto/AUTO(1-15)
Režim Den/noc (TDN)	Č/B, BARVA, AUTO, EXT
Soukromá zóna	Vypnuto/Zapnuto (4 zóny)
Detekce pohybu v obraze	Vypnuto/Zapnuto (4 zóny)
Zrcadlení obrazu	horizontální/vertikální/horizontální i vertikální
Sens-up	Vypnuto/Zapnuto (×30, ×25, ×20, ×15, ×10, ×8, ×6, ×4, ×2)
Kompence zastínění objektivu	Vypnuto/Zapnuto
Kompence vadných pixelů (DPC)	Auto, Č/B
Funkce odmlžení (Defog)	Vypnuto/Auto
OSD menu	Čínština, Angličtina a 12 dalších jazykových verzí
Duální výstup	HD AHD/analogový CVBS výstup

Další

Přenosová vzdálenost	75-3/300m, 75-5/500m
Dosvit IR	10 - 15m (24 × Ø5 IR LED)
Napájení	DC12V ±10%
Spotřeba(max)	100mA/400mA (IR Zapnuto)
Provozní podmínky	-20°C ~ 55°C 0%-90% RH
Rozměry(mm)	Ø92 × 75 mm
Váha	cca 140g
Barva	Bílá

Stiskem tlačítka OSD menu doleva po dobu 3 sekundy volíte CVBS výstup

Stiskem tlačítka OSD menu doprava po dobu 3 sekundy volíte AHD výstup
Stiskem tlačítka OSD menu dolů po dobu 3 sekund volíte TVI výstup
Stiskem tlačítka OSD menu nahoru po dobu 3 sekund volíte CVI výstup

Objednací číslo: 18 521 - 2.8mm/110°

Vytvořeno: 20.04.2024 10:17

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.