

Model

FS-6131IQ97 - 1080P - vnitřní BOX kamera 4 v 1

Popis

FS-6131IQ97 - vnitřní AHD / TVI / CVI / Analog BOX kamera 4 v 1, 1080P (1920 x 1080), 2 Megapixel, DC 12V / 200mA, rozměry 62(Š) x 58(V) x 130(D)mm (obj. č.: 18510)

Obj. č.

18510



Technické parametry

FS-6131IQ97 - AHD/TVI/CVI/Analog kamera 1080P - box provedení

Vlastnosti

- 1080P obraz v reálném čase
- Kamera 4 v 1 - výstup AHD/TVI/CVI/Analog
- 1200 TV řádků rozlišení analogového výstupu
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR6xxxELN
- OSD menu ovladatelné tlačítky na kameře
- Kameru lze přepnout do analogového módu tlačítky na kameře

FS-6131IQ97 - AHD/TVI/CVI/Analog kamera 1080P - box provedení

Senzor	1/2.8" SONY 2.43 Mega pixels CMOS
Efektivních pixelů	1920(H) × 1080(V)
Snímání	1080P při 25/30fps

Rozlišení	1200 TV řádků (CVBS výstup)
Minimální osvětlení	Barva: 0.1Lux/F1.2; Č/B: 0.01Lux/F1.2
Synchronizace	Interní
Systém Skenování	Progressive scan
Objektiv	C/CS mount
Elektronická uzávěrka	Auto/Manuální (×30 ~ 1/50000)/FLK
S/N odstup	>50db (AGC vyp)
Video výstup	1.0Vš-š kompozitní video výstup, 75Ω
Typ videovýstupu	PAL/NTSC nastavený
OSD menu	
Vyvážení bílé	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
Redukce šumu - NR	2DNR/3DNR/VYP (OFF)
Nastavení obrazu	Jas, kontrast, ostrost, AGC
Kompenzace přesvětlených míst - DWDR	AUTO/Zap(ON)/Vyp(OFF)
Kompenzace protisvětla - BLC	BLC/HLC/VYP (OFF)
Regulace zisku - AGC	Zap (ON)/Vyp(OFF)/AUTO(1-15)
Přepínání den / noc - TDN	ČB, BARVA(COLOR), AUTO, EXT
Soukromá zóna (Privacy mask)	Vyp (OFF)/Zap (ON) - 4 zóny
Detekce pohybu	Vyp (OFF)/Zap (ON) - 4 zóny
Zrcadlení	horizontální/vertikální/Horizontální i vertikální
Sens-up	Vyp (OFF)/Zap (ON)(×30, ×25, ×20, ×15, ×10, ×8, ×6, ×4, ×2)
Kompenzace zastínění objektivu (Lens shading compensation)	Vyp(OFF)/Zap(ON)
Detekce vadných pixelů (DPC)	Auto, B/W
Odmlžení (Defog)	Vyp(OFF)/Auto
OSD menu	Angličtina a 12 dalších jazyků
Ovládání OSD menu	tlačítka v zadní části kamery
Duální výstup (Dual-output)	HD AHD/analogový CVBS - volitelné
Další	
Přenosová vzdálenost (Transmission distance)	75-3/300m, 75-5/500m
Napájení	DC12V ± 10%
Spotřeba(max)	200 mA
Provozní podmínky	-10° C - 55°C 0% - 90%RH
Rozměry(mm)	62(Š) × 58(V) × 130(D)mm
Váha/kus(g)	cca 350g
Stiskem tlačítka OSD menu doleva po dobu 3 sekundy volíte CVBS výstup Stiskem tlačítka OSD menu doprava po dobu 3 sekundy volíte AHD výstup Stiskem tlačítka OSD menu dolů po dobu 3 sekund volíte TVI výstup Stiskem tlačítka OSD menu nahoru po dobu 3 sekund volíte CVI výstup	

Objednací číslo: 18 510