
Model

FS-3830IHB29 - bílá - (2.8 - 12mm) - 4MPix - vnitřní AHD DOME kamera

Popis

FS-3830IHB29 - bílá - IR vnitřní AHD DOME kamera, objektiv 2.8mm / 95° - 12mm / 35°, 4MPix (2560 x 1440), 15m dosvit IR, DC 12V / 250mA, průměr 133 x 96mm, 300g (obj. č.: 18812)

Obj. č.

18812



Technické parametry

FS-3830IHB29 - bílá - vnitřní - 4 MPix AHD IR DOME kamera

Vlastnosti

- Přenos signálu AHD 4Mpix po koaxiálním kabelu až na 500m
- OSD menu ovladatelné joystickem na kabelu kamery
- 1/3" 4 Megapixel CMOS senzor
- Detekce pohybu, soukromé zóny, BLC, HLC

- D-WDR, 2D NR

FS-3830IHB29 - bílá - vnitřní - 4 MPix AHD IR DOME kamera

KAMERA	
Senzor	1/3" 4 Megapixel CMOS
Efektivní pixely	2560 × 1440
Video výstup	AHD 4MPix
Světelná citlivost	0 Lux (IR ON)
Synchronizace	Interní
Objektiv	2.8mm/95° - 12mm/35°
Elektronická uzávěrka	Auto/Manual (1/25 ~ 1/50000) / FLK
Odstup signál - šum (SN Rate)	≥50db(AGC vypnuto)
Video výstup	1.0Vp-p kompozitní video výstup, 75Ω
Norma signálu	PAL/NTSC nastavitelný
OSD menu	
Ovládání	OSD menu ovladatelné joystickem na kabelu kamery
Vyvážení bílé	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL
Redukce šumu (NR)	2DNR, Vypnuta
Nastavení obrazu	Ostrost, jas, AGC
DWDR	AUTO/Zapnuto/Vypnuto
BLC	BLC/HLC/Vypnuto
AGC	0 ~ 15
Přepínání Den/noc	BW, COLOR, AUTO, EXT
Zrcadlení obrazu	Horizontální/vertikální/rotace
Kompenzace zastínění objektivu	Vypnuto/Zapnuto
DPC	Auto/Manual
OSD menu	Čínština, angličtina a 13 jazyků
Další	
Délka přenosu	75-3300m, 75-5500m
Dosvit IR	10 - 15m (24× ø5 IR Led)
Napájení	DC12V± 10%
Spotřeba	100mA/250mA (IR zapnuto)
Provozní teplota	-20°C ~ 55°C RH 0% - 90%
Rozměry(mm)	ø133mm × 96mm
Váha(g)	300g

Objednací číslo: 18 812

Vytvořeno: 23.04.2024 10:47

Všecké materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.